



FDV dokumentation A'GRID

Varebeskrivelse: Ekstruderet geonet fremstillet af svart polypropylen

FDV Dokumentation omfatter A'GRID type B20/20 – B20/20L – B30/30 – B30/30L samt B40/40

Sertifisering: Produktene er CE sertifisert: 0338-CPD-387

Kvalitetssikring: Produsentens KS-system er sertifisert iht. EN-ISO 9001:2008

Anvendelse:

Geonett til veje, jernbaner, jordarbejder, fundamenter, erosionssikring, bassiner, damme og kanaler, lossepladser og containerpladser.

Krav til fyldmasse:

Som fyldmasse på alle nettyper anbefales brug af velgradueret friktionsfyld med en maksimal kornstørrelse på 2 x maskestørrelsen.

Tiltænkt brug: R – armering/stabilisering

HMS (Helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare: Antennelsespunkt 360 °C, ingen reell fare.

Helsefare: Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.

Førstehjelp: Ved symptomer som beskrevet over sørg for frisk luft og tilkall lege

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS

Lagring rullerne skal lagres på et godt avrettet underlag.