

TEKNISKE DATA:	
VOLUM:	1L OG 4L
BRUKSOMRÅDE:	UTE
TYPE:	SYNTETISK RENGJØRINGSMIDDEL
EGENVEKT (KG/L):	1,06
pH- VERDI, TYNNET:	11
PÅFØRINGSMETODE:	LAVTRYKKSSPRØYTE/ PUMPESPRØYTE EVT. HØYTRYKKSSPRØYTE
ANBEFALT FORBRUK:	1 LITER VASKELØSNING TIL CA. 15 m ²
BLANDINGSFORHOLD:	NORMALDOSERING 1:30 (1 LITER HUSVAK TIL 30 LITER VANN)
MINIMUM PÅFØRINGSTEMPERATUR:	>0°C. BEST VIRKNING VED 20°C.



Opus Husvask er et effektivt rengjøringsmiddel basert på biologisk nedbrytbare råvarer for årlig vask av hus utvendig. Den fjerner forurensning og svertesopp på husvegger og kan også brukes til vask av biler, båter, maskiner og containere. Kan benyttes i industrien, verksteder, landbruk og offentlige bad.

Bruk:

Underlaget må være tørt før behandling. Påfør Opus Husvask med jevne bevegelser nedenfra og oppover og sørg for at alle flater blir fuktet for å unngå skjolder. Unngå renning av rengjøringsmiddelet på tørre flater. La midlet virke fra 2–5 minutter (la det ikke tørke opp). Ved sterk tilsmussing bruk kost eller børste. Bruk hageslange og spyl av med rent vann nedenfra og oppover.

Skyll til slutt godt med rikelig med vann ovenfra og nedover. Høytrykksspyler kan brukes, men vær klar over at for høyt trykk kan føre til oppflising av treverket og inntrenging av vann. Unngå at vaskeløsningen tørker inn på vinduer og malte / lakkerte flater fordi det kan gi skjolder. Unngå å sprøyte Opus Husvask direkte på planter. Eventuelt søl spyles bort med vann.

Øvrig informasjon

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur.

Opplysninger om bestanddeler

Innhold:

Ikke-ioniske overflateaktive stoffer 5–15 %, anioniske overflateaktive stoffer, amfoterte overflateaktive stoffer <5%.

Ingredienser:

Vann, Kaliumkarbonat, Trideceth-4, Fosforsyre, monodecyl ester, Kaliumsalt og Lauramine Oxide

Miljø og sikkerhet:

Se eget sikkerhetsdatablad.