


Geberit Mapress Kobber overgangsstykke med utvendige gjenger



Eksempelbilde



Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For fjernvarmeoppvarmingsvann $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

Egenskaper

- Pressindikator
- Utett ved manglende pressing til $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Tetningsring av CIIR svart, opptil $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Tetningsring av EPDM svart, fra $\varnothing > 54\text{ mm}$
- Muffe med gjennomsiktig beskyttelsesplugg

Tekniske data

Materiale | Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, \varnothing	R	L	H
61701	5052586	10	12 mm	3/8 "	3.2 cm	1.5 cm
61745	5052587	10 / 15	12 mm	1/2 "	3.6 cm	1.9 cm
61702	5052589	12 / 10	15 mm	3/8 "	3.3 cm	1.3 cm
61703	5052593	12 / 15	15 mm	1/2 "	3.6 cm	1.6 cm
61714	5052594	12 / 20	15 mm	3/4 "	3.8 cm	1.8 cm
61704	5052596	15	18 mm	1/2 "	3.7 cm	1.7 cm
61705	5052599	15 / 20	18 mm	3/4 "	3.8 cm	1.8 cm
61715	5052601	20 / 15	22 mm	1/2 "	3.8 cm	1.7 cm
61707	5052603	20	22 mm	3/4 "	3.9 cm	1.8 cm
61716	5052604	20 / 25	22 mm	1 "	4.1 cm	2 cm
61717	5052605	25 / 20	28 mm	3/4 "	4.2 cm	1.9 cm
61708	5052606	25	28 mm	1 "	4.3 cm	2 cm
61718	5052607	25 / 32	28 mm	1 1/4 "	4.4 cm	2.1 cm
61719	5052608	32 / 25	35 mm	1 "	4.8 cm	2.2 cm
61709	5052609	32	35 mm	1 1/4 "	4.9 cm	2.3 cm
61721	5052611	40 / 32	42 mm	1 1/4 "	5.8 cm	2.8 cm
61710	5052613	40	42 mm	1 1/2 "	5.8 cm	2.8 cm
61711	5052616	50	54 mm	2 "	6.3 cm	2.8 cm
61732	5052617	65	76.1 mm	2 1/2 "	10.1 cm	4.8 cm
61733	5052618	65 / 80	76.1 mm	3 "	10.6 cm	5.3 cm
61734	5052619	80	88.9 mm	3 "	11 cm	5 cm