

Produktdatablad

Knauf Primer (gul)

NORGIPS

P 7.1.005
Rev:08.10.2008

Utarbeidet av: Roy H. Evensen

Kontrollert av: Terje Østhagen

Knauf Primer (gul)

Bruksklar primer til forbehandling av innvendige sugende underlag som uten forbehandling ikke tillater bruk av gips puss.

Materialsammensetning

Knauf Primer er en gulfarvet vinyl-kopolymer dispersjon med høy motstandsdyktighet mot alkalisk påvirkning.

Bruksområde

Brukes til forbehandling av innvendige pussunderlag, som uten forbehandling medfører for rask uttørking av puslaget, og forhindrer den riktige bearbeidningen av pussene.
Brukes primært som primer for gips puss.

Forbehandling

Underlaget må være rengjort og flaten fri for løse partikler, støv, fett, forskalingsolje mm. Underlaget må være bæredyktig. Betokontakt må ikke brukes ved temperaturer under + 5 °C, dette gjelder både i luften og underlaget.



Bruksmåte

Knauf Primer skal fortynnes med vann i forholdet 1:2 til 1:5 avhengig av underlagets sugeevne, og påføres i et jevnt lag med kost, rulle eller sprøyte. Påføring av puss må først påbegynnes når primeren er helt tørr, som regel etter flere timer.

Rengjøring

Verktøy og evt. tilsølte flater rengjøres umiddelbart med rent vann. Utherdet Knauf Primer kan man forsøke å fjerne med aceton eller lignende.

Lagring

Lagres tørt og frostfritt. Skal beskyttes mot direkte sollys og varmepåvirkning



Produktspesifikasjon

Egenvekt – kg/m ³	1,06 – 1,07
Forbruk (ufortynnet) g/m ²	ca. 100
Farge etter herding	Gul
Lagring (tørt og frostfritt)	Inntil 12 mnd i uåpnet emb.
Pakning	15 kg
Merking – kodenummer	00-1 (1993)

NORGIPS NORGE AS

Postboks 655 Strømso
N-3003 Drammen
Norway
NO 986 034 757 MVA
Bankgiro
6011.06.34105
E-mail:
norgips@norgips.com

Telefon +47 33 78 48 00
Telefaks Salg og teknikk
+47 33 78 48 51
Administrasjon
+47 33 78 48 50

Produktdatablad

Knauf Primer (gul)



P 7.1.005
Rev:08.10.2008

Utarbeidet av: Roy H. Evensen

Kontrollert av: Terje Østhagen

NORGIPS NORGE AS

Postboks 655 Strømsø NO 986 034 757 MVA
N-3003 Drammen Bankgiro
Norway 6011.06.34105
E-mail:
norgips@norgips.com

Telefon +47 33 78 48 00
Telefaks Salg og teknikk
+47 33 78 48 51
Administrasjon
+47 33 78 48 50