

Rundtjernsbøyer / U-bøyle NS 5550



Bruksområde

U-Bøylene er konstruert for mekanisk feste av rør, over eller under konsoller, i alle typer bygninger, om bord på skip og på offshore installasjoner. Den er ikke dimensjonert for å oppta noen form for bøylespenninger. Den er utviklet for å være en "styring", og bør derfor festes med skive og mutter på begge sider til den bærende delen. Kan benyttes til fri og fast klamring av rør av stål, kulegrafittjern, kobber og kobberlegeringer. Ved klamring av kobberrør og kobberlegerte rør, skal plastbelagte klammer benyttes.

Beskrivelse

Rundtjernsbøylene leveres uten mutter og skive.

Merk

Ved bruk av plastbelagte U-Bøyer, må temperaturen på mediet i røret ikke overstige 200°C. For å oppnå tilstrekkelig kjøleeffekt, må disse klammer ikke isoleres sammen med røret.

Teknisk data

Materiale: Stål tilsvarende st. 37 (EN-235JR) Elektroforsinket/pregalvanisert.

Utv. Rørdia.	Gjenge ansl.	B	L ₁)	L ₂)	Vekt	Vare- nummer
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	
33,7	M8	44	65	40	0,064	3441533
42,4	M10	54	75	40	0,118	3441539
48,3	M10	60	80	40	0,126	3441546
60,3	M12	74	95	55	0,217	3441553
76,1	M12	90	110	60	0,251	3441556
88,9	M12	103	125	60	0,285	3441559
114,3	M16	133	155	75	0,635	3441569
139,7	M16	162	175	75	0,725	3441579
168,3	M16	190	215	75	0,875	3441589
193,7	M16	214	240	75	0,976	3441593
219,1	M20	245	270	90	1,730	3441596
273,0	M20	298	325	90	2,070	3441603
323,9	M24	354	385	100	3,530	3441606

L₁) Høyde fra underkant gjenge til topp U-Bøyle

L₂) Lengde på gjengeparti.