

# FDV-dokumentasjon



Wienerberger AS  
Brobekkveien 40, 0598 Oslo  
Tlf. 22 07 26 00 Fax 22 07 26 01  
www.wienerberger.no

## Entreprenør / utførende

--

## Prosjekt / adresse

--

## Produkt

Tegltype	Terca rød teglstein. Hulltegl
Overflater	Glatt rød, Glatt rød med fargespill, Ru rød, Ru rød med fargespill,
Format	NF, 228 x 108 x 62 mm.
Råstoff	Brent leire.

## Miljø

Vernetiltak	Terca rød teglstein inneholder ingen miljøskadelige eller helsefarlige stoffer. Vernebriller, hansker, hørselvern og støvmaske er påbudt og skal benyttes ved kapping av tegl.
Gjenvinning	Teglstein kan gjenbrukes i nytt murverk eller benyttes som fyllmasse.

## Produktets bruksområde

Utvendige fasader og innvendig vegger. Bærende og ikke-bærende konstruksjoner.
--

## Drift og vedlikehold

Rengjøring	Rengjøring av teglmurverk er avhengig av tegltype. Det anbefales å mure så rent som mulig, og så raskt som mulig etter oppmuring fjerne mørtelsøl med tørr kost / svamp, evt. med rent vann. Dersom det er nødvendig kan Terca rød teglstein rengjøres med saltsyre. Normale anbefalinger og prosedyrer for syrevask må anvendes. Innvendig murverk anbefales ikke å syrevaskes.
Drift og vedlikehold	Under normale bruksbetingelser og med godt prosjekterte og utførte løsninger er tegl i murverk et vedlikeholdsfritt byggemateriale. Gode beslag er særlig viktig i denne sammenheng. Det bør gjøres jevnlig ettersyn av fasadene og umiddelbar utbedring av evt. skader. Forventet levetid for tegl i henhold til EPD er 150 år.
Garanti	Wienerberger AS gir 10 års garanti mot frostskaader som kan relateres til teglets kvalitet. Det forutsettes normale bruksbetingelser og korrekt håndverksmessig utførelse, iht. gjeldende forskrifter og norske standarder.
Dokumentasjon	Produktdatablad