

## FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

### 1 ) Produktgruppe : Tappevann og Radiatorrør PEX

Navn på FDV Varerør

Nr. på FDV 02-007

Dato 01.01.2011

Utgave Utgave 1



### 2 ) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse :

Varerør: av parallellkorrigert HD.polyetelen. Kveil.

Varerøret hindrer vannskader i skjulte konstruksjoner ved en eventuell lekkasje, samt muliggjør utskifting av rør.

### 3 ) Produkt identifisering / produktdata :

#### Produkt data : Hovedprodukter

| Nrf.Nr   | Oracle.nr | Nobb.nr | Produktbeskrivelse | Dimensjon | Frp. | Enhet |
|----------|-----------|---------|--------------------|-----------|------|-------|
| 511 0124 | 1001210   | x       | Varerør            | 25/20     | 50   | m     |
| 511 0125 | 1001211   | x       | Varerør            | 28/23     | 50   | m     |
| 511 0128 | 1001212   | x       | Varerør            | 34/29     | 50   | m     |
| 511 0136 | 1023127   | x       | Varerør            | 54/48     | 25   | m     |

## Produktidentifisering

Egne punkter : Materiale er produsert av HD polyeten, og kan brukes i temperaturområde - 20°C til+ 120°C

- Kvalitet / sortering / klasse : HD polyeten
- Fargekode : svart

Vedlegg / dokumentasjonprodukt godkjenninger: TG 20013 (Sintef) , DIN 4726 , Nordtest , Polymark , Tappevannhåndbok, Wirsbo-PEX Sortiment og egenskaper.

### Produkt data : Tilbehørsprodukter

| Nrf.Nr | Oracle.nr | Nobb.nr | Produktbeskrivelse | Dimensjon | Frp. | Enhet |
|--------|-----------|---------|--------------------|-----------|------|-------|
|        |           |         |                    |           |      |       |
|        |           |         |                    |           |      |       |
|        |           |         |                    |           |      |       |

## 4 ) Anvisninger for drift og vedlikehold :

- Foreligger det serviceavtale ? Nei / Ja – Hvis ja , firma : \_\_\_\_\_
- Rengjøring og rengjøringsmetoder : ingen rutiner
- Ettersyn og kontroll : foreligger ikke
- Vedlikeholds instruks og intervall : foreligger ikke.

## 5) Drifttekniske opplysninger :

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger : 50 år
- mykemiddel skal ikke brukes direkte på varerøret
- Byggematerialer som betong og gips , kalkmørtel påvirke ikke varerøret
- Garanti : FLVVS 2001,
- Fuktbestandighet : produktet påvirkes ikke av fukt

## 6 ) Miljøpåvirkning :

- Ressursutnyttelse : lavenergiprodukt bygd opp av karbon og hydrogen
- Anbefalt utluftningstid / inneklime relevant tidsverdi : ikke behov
- Emisjon : Foreligger ikke
- Toksikologi: ingen farlig stoffer

## 7 ) HMS Referanser

- HMS fakta: Foreligger ikke
- Spesielle tiltak ved brannslukning , temperatur og – eller fuktendringer: ingen tiltak

## 8 ) Behandlingsmåtte for avfall iht. NS 9431

- Avfallstype : blandet avfall
- Avfallshåndtering : ( Material gjenving ) : ved å brennes i godkjent mottak.
- Opprinnelse - Næring : bygg og anlegg
- Kode for avfallsbehandling : 9999
- Øvrige opplysninger : Ved fullstendig forbrenning av PE dannes kun karbondioksid og vann

## 9 ) Teknisk service

- **Produsent / importør : Uponor A/S**
- **Organisasjons.nr : 960 253 108**
- **Post adresse : Postboks 23**
- **Post nr / sted : 1541 Vestby**
- **Telefon : 64 95 66 00**
- **E-post : [vvs.no@uponor.com](mailto:vvs.no@uponor.com)**
- **Internett adresse : [www.uponor.no](http://www.uponor.no)**