

# Treskrue for asfalt takbelegg

Rustfri skrue med løs skive for mekanisk feste av asfalt takbelegg

## Beskrivelse :

Skive og skrue sørger for at asfalt takbelegg får et svært godt mekanisk feste til taktro av treverk eller trefiberplater. Treskrue med påmontert skive leveres i forpakning a 850 stykk.



## Bruksområde :

Treskrue med påmontert skive benyttes til mekanisk innfesting av asfalt takbelegg på taktro av treverk eller trefiberplater.

## Montering :

Treskrue med påmontert skive monteres langs striplet linje i omleggskant. Avstand mellom festene skal ikke være mindre enn 20 cm. Opptredende vindlast vil variere. Festeberregning av hvert enkelt tak er nødvendig for nøyaktig avstand og antall. Brukes med bits-type Torx/TX 25.

[www.tpf-info.org](http://www.tpf-info.org) beregningsprogram takbelegg Se egen monteringsanvisning.

Les egen monteringsanvisning på [www.isola.no](http://www.isola.no)

## Lagring :

Lagres tørt

## Tilbehør til :

Isola Kraftunderlag SK 1x10

Isola Kraftunderlag 1x10m

Mestertekk

Mestertekk Kombi

## Godkjenninger og garanti



# Treskrue for asfalt takbelegg<sup>564184</sup>

| Produktdata     | Verdi | Benevnelse |
|-----------------|-------|------------|
| Diameter, skive | 40    | mm         |
| Lengde          | 40    | mm         |
| Diameter        | 8,70  | mm         |

| Egenskaper                     | Metode | Verdi             | Enhet |
|--------------------------------|--------|-------------------|-------|
| Stålkvalitet                   | -      | Rustfritt AISI410 | -     |
| Uttreksverdi (fax,k) 35mm      | -      | 21,6              | N/mm2 |
| Strekkestyrke (ftens,k) 35mm   | -      | 1477              | N/mm2 |
| Tiltrekkingmoment (My,Rk) 35mm | -      | 13676             | N/mm  |

