

SEKSKANTSKRUER DELGJENGET DIN 931 VARMFORSINKET 8.8

DIN 931

Fasthetsklasse 8.8



Varetekst	Art. nr.	Hodehøyde	Ekstern drift	PK
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M24x170	0059 624 170	15 mm	Nøkkelbredde 36 mm	10
6-kt skrue DIN 931 M20x140-VZn-8.8	0073 20 140			10
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x100	0059 616 100	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x110	0059 616 110	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x130	0059 616 130	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	25
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X120	0059 610 120	7 mm	Nøkkelbredde 17 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X60	0059 610 60	7 mm	Nøkkelbredde 17 mm	100
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X70	0059 610 70	7 mm	Nøkkelbredde 17 mm	100
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X80	0059 610 80	7 mm	Nøkkelbredde 17 mm	100
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X90	0059 610 90	7 mm	Nøkkelbredde 17 mm	100
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X100	0059 612 100	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X120	0059 612 120	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X140	0059 612 140	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X160	0059 612 160	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50

Varetekst	Art. nr.	Hodehøyde	Ekstern drift	PK
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X70	0059 612 70	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X75	0059 612 75	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X80	0059 612 80	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X90	0059 612 90	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x140	0059 620 140	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	25
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X100	0059 610 100	7 mm	Nøkkelbredde 17 mm	100
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x75	0059 620 75	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M24x220	0059 624 220	15 mm	Nøkkelbredde 36 mm	1
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x120	0059 620 120	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	25
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X50	0059 610 50	7 mm	Nøkkelbredde 17 mm	100
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X40	0059 610 40	7 mm	Nøkkelbredde 17 mm	100
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X110	0059 612 110	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X130	0059 612 130	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X50	0059 612 50	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	100
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x100	0059 620 100	13 mm	Nøkkelbredde 27 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x110	0059 620 110	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x130	0059 620 130	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x150	0059 620 150	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x160	0059 620 160	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x200	0059 620 200	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	10
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x70	0059 620 70	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x80	0059 620 80	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x90	0059 620 90	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	25

Varetekst	Art. nr.	Hodehøyde	Ekstern drift	PK
6-kt skrue DIN 931 M20x160-VZn-8.8	0059 620 160			10
6-kt skrue DIN 931 M12x180-VZn-8.8	0059 612 180			1
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X200	0059 612 200	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M24x90	0059 624 90	15 mm	Nøkkelbredde 36 mm	10
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x55	0059 616 55	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	50
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x60	0059 616 60	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	50
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x65	0059 616 65	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	50
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x70	0059 616 70	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	50
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x75	0059 616 75	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x80	0059 616 80	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x90	0059 616 90	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x120	0059 616 120	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x140	0059 616 140	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x150	0059 616 150	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	25
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X110	0059 610 110	7 mm	Nøkkelbredde 17 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X130	0059 610 130	7 mm	Nøkkelbredde 17 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X150	0059 610 150	7 mm	Nøkkelbredde 17 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X200	0059 610 200	7 mm	Nøkkelbredde 17 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X150	0059 612 150	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X180	0059 612 180	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS24(VZN)-M16X50	0059 616 50	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	50
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x180	0059 620 180	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	10
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x220	0059 620 220	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	10

Varetekst	Art. nr.	Hodehøyde	Ekstern drift	PK
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x65	0059 620 65	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	25
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X55	0059 612 55	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X60	0059 612 60	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M8x50	0059 68 50	5.5 mm	Nøkkelbredde 13 mm	100
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x240	0059 616 240	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	10
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M24x75	0059 624 75	15 mm	Nøkkelbredde 36 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M24x80	0059 624 80	15 mm	Nøkkelbredde 36 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M24x100	0059 624 100	15 mm	Nøkkelbredde 36 mm	10
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M24x120	0059 624 120	15 mm	Nøkkelbredde 36 mm	10
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M24x140	0059 624 140	15 mm	Nøkkelbredde 36 mm	10
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M24x150	0059 624 150	15 mm	Nøkkelbredde 36 mm	10
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M24x160	0059 624 160	15 mm	Nøkkelbredde 36 mm	10

OBS/Advarsel

Diameter M10-M12-M14-M22 har nøkkelvidde iht DIN

Teknisk info

Fasthetsklasse 8.8 ISO 898/1

Nominell Strekkfasthet Rm: 800 N/mm² Flytegrense Rp 0,2: 640 N/mm² Hardhet: 22 - 32 HRC