SEKSKANTSKRUER DELGJENGET DIN 931 VARMFORSINKET 8.8

DIN 931

Fasthetsklasse 8.8

Varetekst	**Art. nr.**	Hodehøyde	Ekstern drift	PK
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M24x170	**0059 624 170**	15 mm	Nøkkelbredde 36 mm	10
6-kt skrue DIN 931 M20x140-VZn-8.8	**0073 20 140**			10
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x100	**0059 616 100**	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x110	**0059 616 110**	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x130	**0059 616 130**	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	25
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X120	**0059 610 120**	7 mm	Nøkkelbredde 17 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X60	**0059 610 60**	7 mm	Nøkkelbredde 17 mm	100
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X70	**0059 610 70**	7 mm	Nøkkelbredde 17 mm	100
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X80	**0059 610 80**	7 mm	Nøkkelbredde 17 mm	100
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X90	**0059 610 90**	7 mm	Nøkkelbredde 17 mm	100
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X100	**0059 612 100**	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X120	**0059 612 120**	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X140	**0059 612 140**	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X160	**0059 612 160**	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50

Varetekst	**Art. nr.**	Hodehøyde	Ekstern drift	PK
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X70	**0059 612 70**	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X75	**0059 612 75**	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X80	**0059 612 80**	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X90	**0059 612 90**	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x140	**0059 620 140**	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	25
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X100	**0059 610 100**	7 mm	Nøkkelbredde 17 mm	100
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x75	**0059 620 75**	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M24x220	**0059 624 220**	15 mm	Nøkkelbredde 36 mm	1
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x120	**0059 620 120**	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	25
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X50	**0059 610 50**	7 mm	Nøkkelbredde 17 mm	100
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X40	**0059 610 40**	7 mm	Nøkkelbredde 17 mm	100
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X110	**0059 612 110**	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X130	**0059 612 130**	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X50	**0059 612 50**	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	100
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x100	**0059 620 100**	13 mm	Nøkkelbredde 27 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x110	**0059 620 110**	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x130	**0059 620 130**	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x150	**0059 620 150**	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x160	**0059 620 160**	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x200	**0059 620 200**	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	10
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x70	**0059 620 70**	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x80	**0059 620 80**	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x90	**0059 620 90**	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	25

Varetekst	**Art. nr.**	Hodehøyde	Ekstern drift	PK
6-kt skrue DIN 931 M20x160-VZn-8.8	**0059 620 160**			10
6-kt skrue DIN 931 M12x180-VZn-8.8	**0059 612 180**			1
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X200	**0059 612 200**	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M24x90	**0059 624 90**	15 mm	Nøkkelbredde 36 mm	10
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x55	**0059 616 55**	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	50
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x60	**0059 616 60**	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	50
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x65	**0059 616 65**	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	50
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x70	**0059 616 70**	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	50
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x75	**0059 616 75**	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x80	**0059 616 80**	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x90	**0059 616 90**	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x120	**0059 616 120**	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x140	**0059 616 140**	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x150	**0059 616 150**	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	25
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X110	**0059 610 110**	7 mm	Nøkkelbredde 17 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X130	**0059 610 130**	7 mm	Nøkkelbredde 17 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X150	**0059 610 150**	7 mm	Nøkkelbredde 17 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X200	**0059 610 200**	7 mm	Nøkkelbredde 17 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X150	**0059 612 150**	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X180	**0059 612 180**	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS24(VZN)-M16X50	**0059 616 50**	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	50
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x180	**0059 620 180**	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	10
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x220	**0059 620 220**	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	10

Varetekst	**Art. nr.**	Hodehøyde	Ekstern drift	PK
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x65	**0059 620 65**	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	25
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X55	**0059 612 55**	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X60	**0059 612 60**	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M8x50	**0059 68 50**	5.5 mm	Nøkkelbredde 13 mm	100
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x240	**0059 616 240**	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	10
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M24x75	**0059 624 75**	15 mm	Nøkkelbredde 36 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M24x80	**0059 624 80**	15 mm	Nøkkelbredde 36 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M24x100	**0059 624 100**	15 mm	Nøkkelbredde 36 mm	10
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M24x120	**0059 624 120**	15 mm	Nøkkelbredde 36 mm	10
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M24x140	**0059 624 140**	15 mm	Nøkkelbredde 36 mm	10
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M24x150	**0059 624 150**	15 mm	Nøkkelbredde 36 mm	10
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M24x160	**0059 624 160**	15 mm	Nøkkelbredde 36 mm	10

OBS/Advarsel

Diameter M10-M12-M14-M22 har nøkkelvidde iht DIN

Teknisk info

Fasthetsklasse 8.8 ISO 898/1
Nominell Strekkfasthet Rm: 800 N/mm2 Flytegrense Rp 0,2: 640 N/mm2 Hardhet: 22 - 32 HRC