

AQUAPANEL®



SKJØTELIM FOR PLATESKJØTER AV AQUAPANEL INDOOR

PRODUKTBESKRIVELSE

AQUAPANEL® Indoor skjøtelim er et silane fritt polymerlim til liming av plateskjøter ved montasje av Aquapanel® Indoor på vegg.

ANVENDELSE

Før bruk av Aquapanel lim skal platekanter børstes rene ved hjelp av en pensel fuktet med vann. Limet legges på før neste plate monteres. Trykk neste plate i limet og skru den fast. Ved montering av neste platerad skal lim påføres på langsiden av platen. La limet tørke før overflødig lim skrapes av (vanligvis neste dag).

BEARBEIDING

Håndtering, bearbeiding og montering av Aquapanel Indoor skjøtelim er beskrevet i Norgips montasjehåndbok og på [byggteknikk](#).

MILJØ

Avfallskoder:

08 04 10 Annet avfall av klebemidler og tetningsmasse enn det som er nevnt i 08 04 09.

15 01 02 Emballasje av plast.

FORPAKNING OG LAGRING

Oppbevares innendørs tørt og svalt, temperatur mellom +5 °C og +25 °C i original emballasje. Holdbarhet 15 måneder etter datert produksjon i uåpnet tilstand.

SIKKERHETSATABLAD

No. 76008 AQUAPANEL Indoor Skjøtelim

SPESIFIKASJON AQUAPANEL® INDOOR SKJØTELIM

PRODUKTDATA	EGENSKAPER
Beskrivelse	1-komponent silane fritt polymer lim
Farge	Hvit
Densitet	1,6 g/ml
Herdetid	Ca. 15 min./m ² avhengig av underlag, prosess, fugetykkelse, teperatur og luftfuktighet
Arbeidstidtemperatur	Rom- og underlagstemperatur skal ikke ligge under +8°C
Arbeidstid	Ca. 15 min./m ² for montasje av plate inkludert skjøtelim og skruer.
Forbruk	Ca. 50ml/m ² (ca. 25 ml/m plateskjøt)
Forbruk pr patron	Ca. 6 m ² (platestørrelse 900x1250 mm)
	Ca. 9 m ² (platestørrelser 1250x2000 mm; 1250x2600 mm)