

TILBAKE- SLAGSKLAFF

Anvendelse:

KARMAT er en tilbakeslagsklaff som reduserer risikoen for overforsvømmelse av avløpsvann. Klaffen, som finnes i dimensjon 110, 160 og 200mm, kan installeres i kum eller ved utløp. Enkel installasjon.

Konstruksjon:

KARMAT tilbakeslagsklaff består av en enkel selvlukkende klaff. Leveres med muffe.

Montering:

Monteres på horisontalt avløpsrør.

Materiale:

KARMAT er produsert i alders- og korrosjonsbestandig materiale: rødbrun PP (polypropylen). Klaffen har gummipakning og er av rustfritt materiale for å hindre inntrengning av gnagere.



Årlig bør klaffen funksjonstestes. Dersom klaffen ikke tetter, fjernes evt. avleiringer og fremmedlegemer. Samtidig sjekkes pakningen.

Produktet krever ikke annet spesielt vedlikehold

Avfallshåndtering: materialgjenvinning

Måltabell:

Type	L x B x H
ZK-ZBK110	111 155 155
ZK-ZBK160	144 212 209
ZK-ZBK200	180 265 265

Type ZK-ZBK

Type	MM	NRF
ZK-ZBK110	Ø110	
ZK-ZBK160	Ø160	
ZK-ZBK200	Ø200	

