

Mufferørdeler

For PVC-rør

Serienr. 13-04

Bruksområde og spesielle egenskaper

- Bruksområde: Drikkevann
- Kan gjøres strekkfast ved hjelp av mufsesikring S-2816/2815
- Overflatebelegget (epoxy) har dokumentert lite groing og gode korrosjonsegenskaper og er GSK godkjent

- S-8271 Innstikks dobbelmuffe
S-8276 Innstikksmuffe T-rør
S-8277 Innstikks mufseovergang
S-8278 Innstikks dobbelmuffe
S-8282 Innstikks flensemuffe

Tilleggsutstyr:

- S-2816/2815 Mufsesikring



Teknisk beskrivelse

- Byggelengde: Se tabeller
- Trykkklasse: PN 16, undertrykk -0,8 bar
- Flenser: Standardboring PN 10
- Temperaturgrense: 50°C, eller lik rørtypen som benyttes.
For drikkevann 20°C
- Overflatebelegg: Epoxy, tykkelse minimum 250 µm
Epoxybelegg i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2
Farge: Blå, RAL 5017.
- GSK standard: RAL - GZ 662

Materialspesifikasjon

Detalj	Materialer
Hus	Duktilt støpejern EN 1563 EN-GJS-500-7
Pakning	Gummi EPDM (syntetisk)

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.

Mufferørdeler


For PVC-rør

Serienr. 13-04

Produktspesifikke referanser og dimensjoner



S-8271
Innstikks dobbelmuffe
MMI-KS
Med gjengeavstikker
For PVC-rør




S-8271 Innstikks dobbelmuffe

Dy x DN2 mm	L mm	L1 mm	H mm	Vekt kg	Esco nr.	NRF nr.
90 x G1	280	103	80	6,5	82710925	237 2209
90 x G2	290	108	80	6,3	82710950	237 2214
90 x G3	315	111	95	8,0	82710980	237 2218
110 x G1	290	105	90	8,3	82711125	237 2223
110 x G2	315	118	90	9,4	82711150	237 2227
110 x G3	345	125	120	11,7	82711180	237 2232
160 x G2	365	137	112	16,6	82711650	237 2241
160 x G3	380	127	135	16,8	82711680	237 2243
225 x G2	430	163	151	28,2	82712250	237 2245
280 x G2	480	182	176	45,7	82712850	237 2259



S-8276
Innstikksmuffe T-rør
MMB-KS
For PVC-rør




S-8276 Innstikksmuffe T-rør

Dy x Dy1 mm	L mm	L1 mm	H mm	Vekt kg	Esco nr.	NRF nr.
110 x 90	327	110	156	11,3	82761109	237 2109
110 x 110	362	119	180	12,7	82761111	237 2114
140 x 90	366	127	181	14,9	82761409	237 2118
140 x 110	381	125	184	18,6	82761411	237 2123
140 x 140	415	129	206	18,6	82761414	237 2127
160 x 90	394	138	191	19,9	82761609	237 2132
160 x 110	413	138	197	19,5	82761611	237 2136
160 x 140	435	136	217	21,7	82761614	237 2141
160 x 160	453	136	228	25,8	82761616	237 2145
225 x 90	449	159	222	30,6	82762209	237 2149
225 x 110	468	160	226	32,1	82762211	237 2154
225 x 160	520	163	256	36,6	82762216	237 2158
225 x 225	570	159	284	56,2	82762222	237 2163



S-8277
Innstikks muffeovergang
MMR-KS
Innstikk
For PVC-rør



S-8277 Innstikks muffeovergang

Dy x Dy1 mm	L mm	L1 mm	Vekt kg	Esco nr.	NRF nr.
110 x 90	260	114	6,6	82771109	237 2309
140 x 110	288	123	10,4	82771411	237 2314
160 x 110	303	125	13,0	82771611	237 2318
225 x 160	372	150	21,4	82772216	237 2323

NB !

Dersom vannstrømmen går mot den minste dimensjonen må det settes på en mufsesikring S-2816/15


Mufferørdeler For PVC-rør

Serienr. 13-04

Produktspesifikke referanser og dimensjoner



S-8278
Innstikks dobbelmuffe
Med flenseavstikker
For PVC-rør




S-8278 Innstikks dobbelmuffe

Dy x DN2 mm	L mm	L1 mm	H mm	Vekt kg	Esco nr.	NRF nr.
90 x 80	315	108	161	10,6	82780908	237 2009
110 x 80	345	120	172	12,2	82781108	237 2014
110 x 100*	360	118	172	13,3	82781110	237 2018
140 x 100	387	128	197	20,0	82781410	237 2023
160 x 80	380	132	199	17,0	82781608	237 2027
160 x 100*	410	137	208	18,2	82781610	237 2032
160 x 150*	460	137	218	23,3	82781615	237 2036
225 x 100*	466	159	251	34,5	82782210	237 2041
225 x 150	517	159	251	35,6	82782215	237 2045
225 x 200	565	158	251	39,3	82782220	237 2049
280 x 100	521	180	288	71,1	82782810	237 2054
280 x 150	573	181	288	49,4	82782815	237 2058
280 x 250	673	181	287	69,3	82782825	237 2063
315 x 100	576	194	309	63,6	82783110	237 2067
315 x 150	624	201	309	67,4	82783115	237 2072
315 x 300	745	186	309	90,0	82783130	237 2076



S-8282
Innstikks flensemuffe
E-KS
For PVC-rør



S-8282 Innstikks flensemuffe

DN x Dy mm	Flense boring	L mm	L1 mm	Vekt kg	Esco nr.	NRF nr.
80 x 90	PN10/16	120	106	4,6	82820809	237 2409
100 x 110	PN10/16	130	119	5,6	82821011	237 2414
125 x 140	PN10/16	145	127	7,5	82821214	237 2418
150 x 160	PN10/16	155	147	9,8	82821516	237 2423
200x200	PN10	192	166	17,2	82822020	237 5252
200 x 225	PN10	195	166	16,0	82822022	237 2427
250 x 250	PN10	220	184	25,6	82822525	236 8253
250 x 280	PN10	220	184	25,2	82822528	237 2432
300 x 315	PN10	240	134	35,0	82823031	237 2436


Tilleggsutstyr

S-2816/15

Muffesikring

Tilbehør til flensemuffe
og sluseventiler med
muffe.

Se separat datablad.



*B Avstand mellom kilene
der de gir størst bredde for
muffesikringen. Målet kan variere
avhengig av hvor hardt en banker
inn kilene og om
det er ovalitet på røret.

S-2816 Muffesikring (type med kiler)

DN	Dy	PN	B*	L	H	Vekg kg	Esco nr.	NRF nr.
80	90	PN10/16	222	105	148	3,0	28160090	206 0349
100	110	PN10/16	251	110	170	3,6	28160110	206 0353
150	160	PN10/16	313	145	230	7,2	28160160	206 0356
200	225	PN10	400	170	308	12,1	28150225	206 0359

S-2815 Muffesikring (type med bolter)

DN	Dy	PN	B*	L	H	Vekg kg	Esco nr.	NRF nr.
250	280	PN10	500	315	510	34,6	28150280	
300	315	PN10	531	330	575	42,2	28150315	

All bruk av muffesikringer må skje etter rørleverandørens anbefaling.
Hvor det er krav til bruk av muffesikring må skje etter vedtatt norm og/
eller redgjørelse fra ansvarlig konsulent.