

BRØEN UNIKUM GIRVENTIL

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Det er blitt montert Broen Unikum Girventil i ditt røranlegg.

Isiflo Unikum Girventil er en "full-flow" kuleventil med 360° lukking. Dette gir en kontrollert stenging av ventilen og hindrer uheldige trykkstøtte.

Se www.isiflo.no for flere produktdetaljer og produktsortiment.

Varenummer:	Se www.isiflo.no
Materialer:	Standard messing, EPDM pakning, glassforsterket plast.
Dimensjoner:	1/4" til 2" for detaljer se www.isiflo.no
Maks driftstrykk:	1/4" – 1/2" maks 64bar, 3/4" - 1" maks 40bar, 1.1/4" - 2" maks 25bar.
Temp. område:	-15°C til +90°C
Medier:	Vann - varme og kjøling. Ved andre medier; kontakt Isiflo.
Godkjenning:	
Overflatebehandling:	Ingen
Farge:	Messingfarget / Grønt ratt
Øvrige opplysninger:	Ikke for drikkevann / tappevann.



BROEN UNIKUM GIRVENTIL**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder:**

Rengjøres med mildt såpevann. Bruk ren og fuktig klut.

Løsemidler og produkter som inneholder sterke forbindelse av klor eller ammoniakk bør ikke benyttes.

Ettersyn / Kontroll:

Sjekk for lekkasje.

Vedlikeholdsinstruks og – intervall:

For å sikre en god funksjonalitet gjennom produktets levetid skal ventilen stenges og åpnes minst to gang pr. år.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftinger:**

>50år.

Garanti og vilkår:

2 år mot fabrikasjonsfeil.

Fuktbestandighet:

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet:

God.

Øvrige opplysninger:

Bør ikke overmales.

Produktdetaljer og bruksanvisning:

www.isiflo.no

4. TEKNISK SERVICE

Produsent / importør	Raufoss Water & Gas AS
Postadresse	Box 143
Postnr og poststed	2831 Raufoss
Telefon	61152700
E-post	info@isiflo.com
Internett	www.isiflo.no