

Geberit AS

Duofix Sigma høydejusterbar innbyggingsstisterne

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Mulighet for justering høyde wc fra 41-49cm under bruksperioden

For innebygging i pre-wall eller vegg.

For vegghengte klosetter, skållengde ≤ 700 mm

For vegghengte klosetter (c/c bolter 18cm)

Frontbetjening

Valgfri tilkobling av vann (bak og topp i senter)*

Klargjort for Geberit AquaClean

Skyll: justerbar skyllemengde 4 – 7,5 / 1,8 - 4,5

Sisterne laget av PEH plast, isolert mot kondens

Justerbare føtter laget av galvanisert stål (selvstøttende)

Dekkplate i børstet stål bestilles separat, nr. 115.396.00.1

***NB! Pex muffe, og klosettkran for pex må kjøpes seperat!**

Geberit varenummer: 111.396.00.6

Dimensjon: Høyde = 112 cm / bredde = 42,5 cm / Dybde 17 cm.

Farge: Ultramarine blå

Overflatebehandling: Pulverlakkert ramme

Øvrige opplysninger: Driftstrykk: 0,1 – 10bar



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ikke aktuelt, er for innebygging

Ettersyn/kontroll

Ikke aktuelt

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Utløpsarmatur, innløpsarmatur og pakninger kan enkelt skiftes hvis behov

Reservedelstilgjengelighet i 50 år etter at produksjon av produktet stanser.

Geberit AS

Duofix Sigma høydejusterbar innbyggingsisterne**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 25 år

Garanti og vilkår

5 år

Fuktbestandighet

«Stålramme tåler moderate fuktmengder»

Renholdsvennlighet

«God»

Øvrige opplysninger**Innhold i forpakning:**

- Vanntilkobling R 1/2", MasterFix- og MeplaFix-kompatibel, med integrert hjørneventil og håndhjul
- Beskyttelseskappe for serviceåpning
- Tilkoplingssett for toalett, ø 90 mm
- Tilslutningsbend 90° av PE-HD, ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- Beskyttelseskappe for innstillingsområdet for spylerør og tilslutningsbend

Installasjon iht. TEK17 og Geberit montasjeveiledning

Betjeningsplater:

Duofix Sigma har egne betjeningsplater

Geberit Duofix har TG 20798

* BREEAM / miljø: Utløpsventil 212 kan enkelt justeres slik at kravene i BREEAM kan oppnås

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	sales.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

Duofix Sigma høydejusterbar innbyggingsstjerne

