

GLASSFIBERVEV PÅ RULL, HVIT

Hvit glassfibervev på rull. Samme vev som på GLAVA Lydfelleplate 2000.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			NOBB-nr	Varenr
	stk	m ²	m ³		
1250 mm x 100 m	1	125.00	0.08	42299214	699003

MONTERING / UTFØRELSE

Benyttes der det er krav til en sterk overflate utenpå mineralullen, spesiell bruksområde er for produksjon av Glava Lydfelleplate 2000.

Glavas produktsortiment er under løpende utvikling, og Glava forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Glassfibervev med glatt overflate som er lett å holde ren. Vedlikeholdsfri og lang levetid.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Materiale: Glassfibervev
Leveringsform: På ruller med innerdiam. Ø152 mm
Farge: Hvit
Tykkelse: 0,13 mm
LOI: 5,3 % ± 1,5 – ISO 1887
Strømningsmotstand: 300 ± 84 Pa·s/m under 100 Pa – ISO9237
Brannklasse: Ubrennbar ¹
Knuter warp: 11,8 knuter/cm ± 0,5 – ISO7211-2
Knuter weft: 11,5 knuter/cm ± 0,3 – ISO7211-2
Maks. brukstemperatur: + 200°C
Flatevekt: 126 g/m² ± 6 – ISO 3374
Strekkestyrke, warp: 20 kg/cm – ISO 4606
Strekkestyrke, weft: 32 kg/cm – ISO 4606

¹ Materiale er brannklassifisert A2-s1,d0 benyttet på Glava Lydfelleplate 2000

HMS - REFERANSER

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med glassfiber

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Produktet kan leveres på alle godkjente deponi

TEKNISK SERVICE

Produsent/	
leverandør:	GLAVA AS
Organisasjonsnr:	NO 912 008 754 MVA
Postadresse:	Postboks 2006, 1801 Askim
Telefon:	+47 69 81 84 00
Faks:	+47 69 81 84 78
E- post:	post@glava.no
Internett:	glava.no