

SKJØTEPROFIL FOR UTVENDIGE GIPSPLATER

PRODUKTBESKRIVELSE

Skjøteprofil til skjøting av utvendige gipsplater der understøttelse trengs. Profilen er utformet for å beskytte platekanten på den nedre platen fra regn.

Profilene er produsert etter standard EN 14195.

CE-merket ifølge EN 14195: 2005

MILJØ

100 % resirkulerbar.

MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler skal det alltid benyttes hansker. Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på www.norgips.no.

FORPAKNING OG LAGRING

Profilene er buntet med plastbånd og pakket på trestrø. Profilene lagres innendørs og tørt.



SPESIFIKASJON SKJØTEPROFIL V-TK

BETEGNELSE	TYKKELSE	BREDDE MM	LENGDE MM	VEKT KG/M	BREDDE TOLERANSE	LENGDE TOLERANSE
V-TK	0,5	40	3000	0,45	+/- 0,5mm	+/- 4,0 mm for lengder mellom 3-5 m

CE-MERKET IFØLGE SS-EN 14195		
ANGITT YTELSE	YTELSE	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Styrke - flytspenning	140	N/mm ²
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	DX51D	
Overflate - Zink Fe	150	gr/m ²
Korrosjonsklasse	C3	