

DIPLOMAT HYTTE OG FRITID

PRODUKTFAKTA:

Standard Diplomat hytte- og fritidsdører har følgende spesifikasjoner.

DØRBLAD:

Dørene har en stamme av polystyren-isolasjon, diffusjonssperre og massiv ubehandlet furupanel på begge sider. Videre er det montert silikonpakning i karmen.

Dører med furupanel har sparkeplate nederst, bortsett fra dørtypen ”Oppdal”

De malte dørene har tilsvarende oppbygning som ytterdørene. Se

FDVdokumentasjon

for ytterdør for ytterligere informasjon.

Diplomat paneldører er 18 graders dører, dvs. at døren er isolert for en temp.forskjell på 18 grader ute/inne.

KARM:

92mm på furudørene generelt.

115mm på Oppdal, Storli og malte dører.

TERSKEL:

27 mm hardved terskel på furudørene.

Oppdal og Storli leveres i tillegg med med 25 mm edeltre terskel med aluminium slitekant.

Malte dører leveres med 25 mm edeltre terskel med aluminium slitekant.

BESLAG:

Paneldører.

Låskasse: Abloy LC 200

Sylinder: TrioVing 5545

Maltedører

Låskasse: Assa 2002

TrioVing 5585 C Sec

Hengsler: Høyde 190cm har 2 stk.

Høyde 200/210cm har 3 stk

Type justerbare og innbruddshindrende hengsler.

Glass: Klart isolert i paneldørene.

Maskinantikk sotet på malte dører. (Risør og Lyngør har klart glass)

GARANTIER:

Paneldører.

2 års garanti mot fabrikkasjonsfeil, forutsatt at monterings- og vedlikeholdsanvisninger følges.

Malte dører.

10 års formgaranti (mot buing av dørblad), 3 års malingsgaranti og 2 års fabrikkasjonsgaranti på

dørbladet, under forutsetning at monterings- og vedlikeholdsveiledning er fulgt

RENGJØRING:

Ved behov rengjøres både paneldører og malte dører med lunkent vann, event. tilsatt litt mild såpe uten slipemiddel, for eksempel Zalo eller Sunlight. Bruk ikke sterkere oppløsningsmidler eller skurepulver.

N.B. Stålull må ikke benyttes. Tørk godt av etter rengjøringen.

Karm og tetningslister rengjøres på samme måte. **N.B.** Tetningslistene er silikonbaserte og vil bli ødelagte ved bruk av løsningsmiddelbaserte produkter. Dekk til eller ta av listene før event. maling eller beising.

VEDLIKEHOLD:

Paneldører:

Dører, karm og terskel leveres ubehandlet. Paneldørene bør grunnes med Jotun Implex, 2 strøk, før videre behandling med for eksempel Drygolin dørmaling. **N.B.** Døren må behandles likt på begge sider.

Avhengi av klimatiske forhold bør døren behandles med egnet lakk/maling minst 1 gang pr. år. Se brukerveiledning på valgt produkt etter innhentet informasjon om produktene fra leverandøren.

Malte dører:

Dørblad og karm vokses med mild bilvoks, for eksempel Turtle Wax, 1-3 ganger pr. år, avhengig av klimatiske forhold. Voksen gir en beskyttende hinne som øker levetiden og bevarer overflaten på døren. Husk at dørens fire kanter også skal behandles.

Skal døren males om, må overflaten mattes/slipes ned, og vaskes med rødsprit. Deretter males døren med for eksempel Demidekk Optimal dør og vindusmaling.

TERSKEL:

Terskel kan lakkeres eller oljes etter behov.

JUSTERINGER:

Hengsler:

Skru opp toppskruen på hengslen, og ta en 5mm umbrakonøkkel og juster på skruen som sitter i hengslet. **N.B.** Samtlige hengsler på døren må justeres.

Hengslene kan også justeres ut mot dørbladet. Alternativt benyttes en hengslejusterer til dette formålet. Justeringen bør isåfakk utføres av en fagmann.

Sluttstykket:

På de malte dørene justeres trykket ved lukking av døren, med flat 4 mm skrutrekker i fronten av sluttstykke.

På paneldørene justeres sluttstykket ved å bøye de to justeringstungene ut/inn ved hjelp av å påføre kraft med en skrutrekker eller lignende.