

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



PREVENT II

RSK 712 9500 // NRF 451 6137 // ART.NR 65088

Passar Ø75mm sidotömmande golvbrunnar av plast med helt urtagbart vattenlås

Produkten är tillverkad i ABS-plast med läpptätning i NBR samt lucka i rostfritt stål med vulkat gummimembran. Ingen speciell skötsel ska behövas. Möjligen kan rensning behövas, se flik rengöring.

Användningsområde:

Produkten hindrar hastigt uppkomna och kortvariga bakåtströmmande vattensvall i avloppssystemet att komma in i golvbrunnen. Förhindrar avloppslukt vid uttorkning av vattenlåset i golvbrunnen samt försvårar för råttor att ta sig in i brunnen och orsaka skada.

Montering:

För Monteringsanvisning, skanna QR-kod på etikett eller hämta anvisningen på www.faluplast.com.

Rengöring:

I de fall lukt förekommer kan det bero på att hår och/eller smuts fastnat på luckan som då hindras att sluta tätt. Man kan då behöva rengöra produkten. Följ nedan punkter.

- Tag bort silen från brunnen genom att lyfta den rakt upp med lämpligt verktyg, t.ex. med skruvmejsel (OBS Försiktigt. Vassa verktyg kan ge märken i plasten)
- Lyft ur vattenlåsinsatsen inklusive ”kopp”.
- Dra ur lukstoppet från brunnen för hand. (På grund av tätningarnas riktning på lukstoppet krävs det ganska mycket kraft).
TIPS! Vid demontering av lukstoppet, använd dubbelvikt snöre.
Se film på www.faluplast.com.
- Rengör lukstoppet.
Använd lämplig mjuk borste och vatten.
- Gör även rent brunnshus och vattenlås med kopp (använd bara milda rengöringsmedel)
- Montera sedan tillbaka allt i omvänd ordning.
- Verifiera att alla delar sitter korrekt.

Max användningstemperatur kontinuerligt 70°, tillfälligt 90°

ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Faluplast