

MASKINSPIKER 21° RUNDT HODE, HUGGEN, HGC

BRUKSOMRÅDE


ESSVE Maskinspiker 21°, hugget, er utviklet for de fleste typer snekkerarbeid i både bærende og ikke-bærende konstruksjoner. Spikeren finnes med blank overflate eller HGC-overflatebehandling [C3].

BESKRIVELSE

ESSVE Maskinspiker 21° passer til alle standardverktøy for 21° spiker. For minimums- og maksimumslengder, se produktbladet for den aktuelle maskinen. HGC-behandlet spiker må, på samme måte som varmforsinket spiker, overmales med maling som ikke slipper gjennom vann kort tid etter montering for å unngå sinkavrenning på for eksempel fasader. ESSVE Maskinspiker oppfyller CE-kravene i henhold til EN 14592. ESSVE Maskinspiker er registrert i BASTA-systemet og oppfyller vurderingsnivå ALFA. Se BASTAonline.se for gjeldende registreringsstatus.

MONTERINGSANVISNING

Overmaling skal utføres for å unngå sinkavrenninger.



Tre

Spesifikasjon

Overflatebehandling	Heat Galvanization Coating
Korrosjonsklasse	C3
Miljømerking	Utendørs



Artikler

Art nr	Utvendig diameter	Lengde	Diameter hode	Innhold	CE
772101	2,8 mm	50 mm	6,8 mm	2000 STK	✓
772102	2,8 mm	60 mm	6,8 mm	2000 STK	✓
772104	2,8 mm	75 mm	6,8 mm	1750 STK	✓
772107	3,1 mm	90 mm	7 mm	1500 STK	✓