

Nibbler

JN3201J

710 W • 1 300 min⁻¹

Krafig nibbler for kutting i plate- og skivemateriale

Krafig nibbler for kutting i plate- og skivemateriale. Matrise sikrer tykkelsen på materialet. Minimum ytre svingradie 50mm og indre svingradie 45mm. Raskt skifte av stempel og matrise. Leveres med stempel/stans, matrise, matriseholder, sekskant/umbrakonøkkel og verktøynøkkel.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Effekt	710 W
Slagttall	1300 min ⁻¹
Min. intern skjæreradius	120 mm
Skjærekapasitet aluminium (opp til 200N/mm ²)	3,5 mm
Skjærekapasitet mykt stål (opp til 400N/mm ²)	3,2 mm
Skjærekapasitet rustfritt stål (opp til 600N/mm ²)	2,5 mm
Skjærekapasitet rustfritt stål (opp til 800N/mm ²)	1,0 mm
Kuttebredde	8 mm
Ledning	2,5 m
Lydnivå (L _{WA})	92 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	81 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser)	10,0 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²

Brukerfordeler

- Matrise sikrer tykkelsen på materialet.
- Minimum ytre svingradie 50mm og indre svingradie 45mm.
- Raskt skifte av stempel og matrise.
- Leveres med stempel/stans, matrise, matriseholder, sekskant/umbrakonøkkel og verktøynøkkel.

EAN 0088381637763

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

■ STANDARD TILBEHØR

152176-0

MATRISERHOLDER



783201-2

SEKSKANTNØKKEL 3MM



792292-2

MATRISER



792728-1

STEMPEL



■ VALGFRITT TILBEHØR

152176-0

MATRISERHOLDER



783201-2

SEKSKANTNØKKEL 3MM



792292-2

MATRISER



792728-1

STEMPEL



821550-0

MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



837630-2

INNLEGG MAKPAC TYPE 2



■ ANNET

Bruksanvisning

