

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Stående/liggende gran pernillepanel 14 x 110 mm. med rusaget overflate
Leveres som standard med 1 mm. tykk galvanisert og mørk brun plastisolbelagt sparkeplate.
Leveres med karm og Viking vippeportbesalg - uten lås.

Porten er trykk/vakuumpregnet med Krystall C500 VAC

NOBB modulnr.: 26970822

Dimensjon: Bredde inntil 260 - 350 Høyde inntil 190 - 300

Farge: Ubehandlet

Overflatebehandling: Trykk/vakuumpregnet med Krystall C500 VAC
Kan leveres malt i alle utv. NCS og RAL farger.

Øvrige opplysninger: Kan også leveres med
Pølsepanel 14 x 124mm
Dobbelfals 16 x 145mm
Dobbelfals med staff 16 x 145 mm
Teak 12 x 98 mm m/pusset overflate
Sidedører i samme utførelse kan også leveres.



Gran S/P 249 x 208

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Rengjøres med vanlig grønnsåpevann. Brukes grønnsåpevann med salmiakk, vil overflaten miste glansen. Skyll grundig med rent og kaldt vann. Dersom porten er utsatt for f.eks. sur nedbør, forurensing, salt eller lignende, må vask skje jevnlig for å unngå skader i lakkoverflaten. Asfalt og oljeflekker fjernes med white spirit.

Ettersyn/kontroll

Hvert halvår: Kontroller funksjon og alle bevegelige deler, om nødvendig smøres.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall**For å bevare portens utseende:**

Porten **må** males eller behandles med egnet produkt for utendørs trebehandling på alle sider. Følg produsentens anvisning. Utføres før montering eller umiddelbart etterpå.

Vask porten minst et par ganger i året med en myk svamp og grønnsåpe. Skyll grundig med rent og kaldt vann.

Etsende eller lakkløsende rengjøringsmidler må ikke benyttes til rengjøring av portseksjonene. Heller ikke skuremidler, rengjøringsmidler for glass eller andre vaskemidler med skurende effekt. Ei heller redskap eller verktøy som kan lage riper.

Eventuelle skader pusses ev. sparkles før ny maling - overflatebehandling påføres.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti og vilkår

10 års garanti forutsatt bruk og vedlikehold som beskrevet.

Fuktbestandighet

Tåler moderate fuktmengder. Her helt avhengig av overflatebehandling/vedlikehold.

Renholdsvennlighet

Middels

Øvrige opplysninger

Grandal Trevare AS

Vippeport

Vippeport

NOBB modulnr. 26970822

4. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVALL IHT. NS 9431.**Avfallstype:** Blandet materiale.**Avfallshåndtering:** Deponering.**5. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	Grandal Trevare AS
Postadresse	Kjøpmannsvik
Postnr. og poststed	4770 Høvåg
Telefon	37 26 92 92
E-post	firma@grandal.no
Internett	www.grandal.no