

JELD-WEN Norge AS

Karm til massive innerdører, kornisch, gerikter og terskler**1. PRODUKTBESKRIVELSE****Karm :**

Karm med glatt overflate i furu.

Karmen leveres med overflatene ubehandlet, malt, lakkert, lasert, finert og foliert.

Leveres både som usammensatt og sammensatt (spikret).

Karmen leveres med 3 stk std. hengsler og std. sluttstykke .

Standard karmdyp er 92,5 mm, kan leveres i andre karmdyp på bestilling,

Utforingsspor er standard på alle 92,5 mm karmdyp.

Karmen kan utføres som «Flexkarm», se www.swedoor.no/index/innerdorer-no/karm-oversikt-mv/flexkarm for mer spesifikk info.

Kornisch:

Overflate som karmen (kan også leveres i aluminium).

Terskler :

Standard terskel er 25 mm i lakkert hardtre, men kan leveres med andre varianter.

Gerikter :

Vi leverer ulike typer iht. enhver tids gjeldende sortiment. FDV-messig behandles disse på samme måte som en karm..

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 10 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere løsningsmidler må ikke anvendes.

Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av. Tape og klistremerker bør unngås, da disse kan medføre en kjemisk reaksjon med overflatebehandlingen på karmen. Karmen rengjøres med mildt grønnsåpevann.

Ettersyn/kontroll

Hengsler smøres og justeres ved behov.

Vedlikeholdsinstruks og –intervall

Ferdigbehandlede og folierte karmen er vedlikeholdsfrie. Ved reparasjon av mekaniske skader og riper; større skader i karm, sparkles med syntetisk sparkelmasse og pusses med sandpapir korning 180 – 240. På folierte karmen kan formtre i samme «tresort» som folie vurderes brukt for utbedring av litt større skader.

Maling av overflaten med syntetisk lakkfarge glans 35 - 40.

Ved småreparasjoner finnes reparasjonsmaling i standardfarge. Ta kontakt med nærmeste byggevareforhandler. Ved riper i selve karmen anbefales en omlakkering.

Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.

JELD-WEN Norge AS

Karm til massive innerdører, kornisch, gerikter og terskler**3. MILJØPÅVIRKNING****Anbefalt utluftingstid / Inneklima relevant tidsverdi****Emisjon****Miljømerking**

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning**4. HMS-REFERANSER**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431**

Avfallstype: Rent trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	JELD-WEN Norge AS
Organisasjonsnr.	NO 881 128 152 MVA
Postadresse	Postboks 6611, Etterstad
Postnr. og poststed	0607 Oslo
Telefon	22 02 72 00
E-post	Firmapost.no@jeldwen.com
Internettadresse	www.swedoor.no

cmh / 5.3.3

R0/G102/B255

Erstatter datablad datert september 03