



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu



YTELSESERKLÆRING HB59ASB4W (v0)

Navn	HB maskinspiker med mothaker 3,1x90mm
Varenummer	HB59ASB4W
GTIN	8715274037431

Tiltenkt bruk/bruk og identifikasjon av byggeproduktet	
Produsent	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Tilsiktet bruk	Festeelement av pluggtypen
Entydig identifikasjonskode	HB59ASB4W
DOP No	HB59ASB4W
Normversjon	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Angitt ytelse		
Grunnleggende egenskapene: HB59ASB4W		Ytelse
Karakteristisk motstandsmoment	$M_{y,k}$	3193 Nmm
Karakteristisk Uttrekks parameter	$f_{ax,k}$	3,4 N/mm ²
Karakteristisk gjennom-trekks parameter	$f_{head,k}$	20,3 N/mm ²
Karakteristisk trekkkapasitet	$f_{tens,k}$	NPD
Holdbarhet mot korrosjon		Varmgalvanisert 55 µm, SC 1,2 og 3, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ og $f_{head,k}$ er testet ved en karakteristisk tredensitet på 350 kg/m³

Den ovennevnte byggevarens ytelse er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar medforordning (EU) nr. 305/2011 på ovennevnte produsents eget ansvar.

Undertegnet, for og på vegne av KYOCERA SENCO Netherlands B.V. av:

Sted og dato for utstedelse: Lelystad, 09-07-2024

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Tilleggsinformasjon		
Spikerdiameter)	d	3,1 mm
Hode tverrsnittsflate	d_h	37 mm
Spikertengde	L	90 mm
Lengde på gjenget del	l_g	63 mm
Lengde spiker-spiss	L_p	4,3 mm
Coating lengde	L_h	61,5 mm
Coating type	Type	Coating type 3
Reaktion på brand		A1