

# Professional Dør, list, panel Sparkel

Juli 2016



## Produktbeskrivelse

Professional Dør, list panel Sparkel brukes for å tette hull og sprekker, samt til helsparkling av treverk og vegger innendørs. Professional Dør, list panel Sparkel kan sparkles direkte på tidligere malte, godt vaskede og mattslipete malte underlag.

## Behandling

Underlaget skal være fast, rent og tørt. Nytt treverk grunnes med Professional Heftgrunn før sparkling. Ved sliping anbefales øyebeskyttelse og støvmaske.

Sparkle aldri når temperaturen er under +5°C.

## Helse og Miljø

Malings- og sparkelsjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til miljøstasjon. Tomemballasje leveres for gjenvinning.

CE

### Teknisk data

**Bruksområde:** Innendørs  
**Bindemiddel:** Sampolymerlateks  
**Kornstørrelse:** Max 0,10 mm  
**Densitet:** 1,75  
**Tørketid:** +23°C grader 50 % RF: 4-6 timer, avhengig av sjikttykkelse  
**Luft/temp:** Min +5°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80 % RF (65 % RF optimalt)  
**Fortynning:** Vann  
**Verktøy:** Sparkel  
**Slipeegenskaper:** Lettslipt  
**Emballasje:** 0,5 l og 2,5 liter  
**Farge:** Hvit  
**Rengjøring:** Såpevann  
**Oppbevares:** Frostfritt

Overensstemmer med kravene for CE-merking ifølge direktivet: EN 13963 og EN 15824.

### Miljø

Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester, slik at du kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke disse minsker du produktets miljøpåvirkning.



Akzo Nobel Decorative Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.