

Bruksområde

ESSVE Fasadskrue er beregnet for montering av trefasader, hovedsakelig utendørs, mot treunderlag. Skruen er utstyrt med fiberskjær og sylinderisk hode. Valg av skuelengde skal tilpasses slik at ikke skruen trenger gjennom vindsperran.



Beskrivelse

Skruen er produsert av syrefast stål A4, for meget utsatte miljøer som fasader av eksklusivt tre, varmebehandlet tre, fasader med korroderende overflatebehandling som f.eks.

jernvitrol, samt fasader langs kysten. Syrefaste skruer er også foretrukket i fasader, da de opptar bevegelse i virke vesentlig bedre enn herdede skruer.

Den pil formede fiberskjærrende spissen minimerer risikoen for sprekkdannelse, samt reduserer innskruingsmomentet..

Under hodet finnes det en gjenge som skaper betydelig høyere klemkraft mot underkonstruksjonen, og det sylinderiske hodet gir et minimalt synlig monteringsresultat/inngangshull. Skruen har TX feste/bits

Fasadeskrue sylinderisk hode, A4 syrefast

ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon: dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr:	ESSBOX størrelser	Ant/forp	Forp/ kartong
53705 2	5444649 2	5,0 x 52	5	30	TX15	203	250	8
53706 5	5444650 3	5,0 x 65	5	35	TX15	203	250	8
53707 2	5444651 8	5,0 x 72	5	35	TX15	203	250	8