

Bruksområde

ESSVE Farmerskrue med skarp spiss er beregnet for montering av profilerte plater mot underlag av tre.

Maks platetykkelse: 3 x 0,5 mm.

Beskrivelse


En borende og gjengpressende skrue med skarp spiss. ESSVE Farmerskrue leveres i blankforsinket utførelse med galvanisert stål-

skive med EPDM-tetting og polyesterpulverlakk eller rustfritt stål.

Montering

Ved montering bør man passe på at skruen ikke overtrekkes og skader tetningsskiven.

Anbefalt turtall ved montering: 1800-2500/min.



Tekniske data

	Blankforsinket	Blankforsinket/lakkert	Rustfritt stål
Materiale	Herdet stål SAE C1018	Herdet stål SAE C1018	Rustfritt stål A2/Rustfritt stål/lakkert
Overflatebehandling	Blankforsinket min. 5 µm	Blankforsinket min 5 µm og lakkert 50-60 µm polyesterlakk	-
Skive	Stålskive Ø14 mm med vulkanisert EPDM-gummi	Stålskive Ø14 mm med vulkanisert EPDM-gummi	Rustfritt stål Ø14 mm med vulkanisert EPDM-gummi
Skrueforbruk	Ca 8 stk/m ²	Ca 8 stk/m ²	Ca 8 stk/m ²
Korrosivitetssklasse	C1	C3	C4

Farmerskrue med skarp spiss, lakkert i RR-farger
ESSBOX forpakninger

Art.nr	N O BB nr	Dimensjon dk x L mm	Borkapasitet mm	Farge	F a r g e - Nøk kel- vid- de e mm	ESSBOX størrelse	A n t / F o r p / k a r t o n g
64203	2 6 8 1 3 6 0 0	4,8 x 25	3 x 0,5	Mosegrønn	R 8 R 1 1	204	2 6 5 0
64205	2 6 8 1 3 6 1 8	4,8 x 25	3 x 0,5	Hvit	R 8 R 2 0	204	2 6 5 0
64207	2 6 8 1 3 6 2 6	4,8 x 25	3 x 0,5	Lys grå	R 8 R 2 1	204	2 6 5 0
64209	2 6 8 1 3 6 3 4	4,8 x 25	3 x 0,5	Grå	R 8 R 2 2	204	2 6 5 0
64211	2 6 8 1 3 6 4 2	4,8 x 25	3 x 0,5	Mørk grå	R 8 R 2 3	204	2 6 5 0
64213	2 6 8 1 3 6 5 9	4,8 x 25	3 x 0,5	Lys gul	R 8 R 2 4	204	2 6 5 0
64221	2 6 8 1 3 6 9 1	4,8 x 25	3 x 0,5	Mørk rød	R 8 R 2 8	204	2 6 5 0

Art.nr	N O BB nr	Dimensjon dk x L mm	Borkapasitet mm	Farge	F a r g e - Nøk kel- vid- de mm	ESSBOX størrelse	A o r p / k a r t o n g
64223	2 6 8 1 37 0 9	4,8 x 25	3 x 0,5	Rustrød	R 8 R 2 9	204	2 6 5 0
64229	2 6 8 1 37 3 3	4,8 x 25	3 x 0,5	Mørk brun	R 8 R 3 2	204	2 6 5 0
64231	2 6 8 1 37 4 1	4,8 x 25	3 x 0,5	Svart	R 8 R 3 3	204	2 6 5 0
64233	2 6 8 1 37 5 8	4,8 x 25	3 x 0,5	Lys blå	R 8 R 3 4	204	2 6 5 0
64241	2 6 8 1 37 9 0	4,8 x 25	3 x 0,5	Sølv	R 8 R 4 0	204	2 6 5 0
64243	2 6 8 1 3 8 0 8	4,8 x 25	3 x 0,5	Mørk sølv	R 8 R 4 1	204	2 6 5 0
64245	2 6 8 1 3 8 1 6	4,8 x 25	3 x 0,5	Teglred	R 8 R 7 5 0	204	2 6 5 0

Art.nr	N O BB nr	Dimensjon dk x L mm	Borkapasitet mm	Farge	F a r g e - Nøk kel- vid- de mm	ESSBOX størrelse	A n t / f o r n g	F o r p / k a r t o n g
64305	2 6 8 1 3 8 4 0	4,8 x 38	3 x 0,5	Hvit	R 8 R 2 0	304	2 4 5 0	
64311	2 6 8 1 3 87 3	4,8 x 38	3 x 0,5	Mørk grå	R 8 R 2 3	304	2 4 5 0	
64319	2 6 8 1 3 9 1 5	4,8 x 38	3 x 0,5	Mørk brun	R 8 R 3 2	304	2 4 5 0	
64321	2 6 8 1 3 9 2 3	4,8 x 38	3 x 0,5	Svart	R 8 R 3 3	304	2 4 5 0	
64404	4 4 9 1 2 4 6 5	4,8 x 50	3 x 0,5	Mosegrønn	R 8 R 1 1	304	2 4 0 0	
64406	4 4 9 1 2 47 3	4,8 x 50	3 x 0,5	Hvit	R 8 R 2 0	304	2 4 0 0	
64408	4 4 9 1 2 4 8 4	4,8 x 50	3 x 0,5	Mørk grå	R 8 R 2 3	304	2 4 0 0	

Art.nr	N O BB nr	Dimensjon dk x L mm	Borkapasitet mm	Farge	F a r g e - Nøk kel- vid- de mm	ESSBOX størrelse	A n t / F or p / k ar to n g
64412	4 4 9 1 2 4 9 2	4,8 x 50	3 x 0,5	Rustrød	R 8 R 2 9	304	2 4 0 0
64414	4 4 9 1 2 5 0 3	4,8 x 50	3 x 0,5	Mørk brun	R 8 R 3 2	304	2 4 0 0
64416	4 4 9 1 2 5 1 8	4,8 x 50	3 x 0,5	Svart	R 8 R 3 3	304	2 4 0 0
64422	4 4 9 1 2 5 2 2	4,8 x 50	3 x 0,5	Teglrød	R 8 R 7 5 0	304	2 4 0 0
64504	4 4 9 1 2 5 4 1	4,8 x 63	3 x 0,5	Mørk brun	R 8 R 3 2	304	1 4 5 0
64506	4 4 9 1 2 5 5 6	4,8 x 63	3 x 0,5	Svart	R 8 R 3 3	304	1 4 5 0
64508	4 4 9 1 2 5 6 0	4,8 x 63	3 x 0,5	Mørk grå	R 8 R 2 3	304	1 4 5 0

Art.nr	N O BB nr	Dimensjon dk x L mm	Borkapasitet mm	Farge	F a r g e - Nøk kel- vid- de mm	ESSBOX størrelse	A n t / f o r n p g	F o r k a r t o n g
64510	4	4,8 x 63	3 x 0,5	Rustrød	R 8	304	1	4
	4				R		5	
	9				2		0	
	1				9			
	2							
	57							
	5							
64603	4	4,8 x 75	3 x 0,5	Mørk brun	R 8	304	1	4
	0				R		0	
	8				3		0	
	1				2			
	2							
	9							
	3							
	5							
64605	4	4,8 x 75	3 x 0,5	Svart	R 8	304	1	4
	0				R		0	
	8				3		0	
	1				3			
	2							
	9							
	4							
	3							