

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Linjelaser

GLL 3-80



3 x 360° for en ny standard for synlighet

De viktigste dataene

Arbeidsområde med mottaker	inntil 120 m
Arbeidsområde	inntil 30 m
Nivelleringspresisjon	+/- 0,3 mm/m*/** (*For de fire horisontale krysningspunktene; **pluss bruksavhengig avvik)

Bestillingsnummer 0 601 063 S00[> Mer produktinformasjon](#)

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Laserdiode	Linje: 630 - 650 nm, < 10 mW
Driftstemperatur	-10 – 40°C
Oppbevaringstemperatur	-20 – 70°C
Laserklasse	2
Arbeidsområde	inntil 30 m
Arbeidsområde med mottaker	inntil 120 m
Arbeidsområde uten mottaker	inntil 30 m
Nivelleringspresisjon	+/- 0,3 mm/m*/** (* For de fire horisontale krysningspunktene; ** pluss bruksavhengig avvik)
Selvnivelleringsområde	±4°
Nivelleringstid	4 s
Støv- og sprutsikring	IP 54
Strømforsyning	4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Driftstid, maks.	4 timer i 3-linjersmodus
Gjenger til stativet	1/4", 5/8"
Vekt, ca.	0,82 kg

Farge laserlinje	rød
Projeksjon	3 x 360°-linje
Kompatible lasermottakere	LR 6 + 7



BOSCH

Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Fordeler:

- Høy synlighet med sterke dioder
- 3 x 360° linjer gir mulighet til horisontal og vertikal nivellering samtidig, for effektivt arbeid
- Intuitivt brukergrensesnitt gjør den enkel å bruke



3 x 360°



LASER



±0.3mm/m**



SELF
LEVELLING



IP 54



4 x AA



5/8" + 1/4"

Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 TROLLÅSEN
tlf 64 87 89 50