




Happy D.2 Veggmontert toalett # 222209..00 / 222209..00 / 222209..00

| < 365 mm > |



Veggmontert toalett	Dimensjoner	Vekt	Ordrenummer
Mengde av vann ved nedspyling: 4,5/3 l, Nedskylling, Skyllekant: Rimless, Skylleprinsipp: Nedskylling, Avløp Horisontal, Inkl. innbygget feste, UWL-klasse: 1			
Farger			
00 Hvit (alpin) 20 HygieneGlaze (en antibakteriell keramisk glasur som går inn og dreper bakteriene) AD #general.colorname_ad			
Variant			
◆ Hvit høyglans	365x335 mm	24,700 kg	222209..00
◆ Hvit høyglans, HygieneGlaze, Mengde av vann ved nedspyling: 4,5 l	365x335 mm	24,700 kg	222209..00
◆ Antrasitt Matt	365x335 mm	24,700 kg	222209..00
Sanitærporselen med overflate i WonderGliss vil holde seg ren og se godt ut i lang tid fremover. Ved bestilling av WonderGliss, vennligst legg til et "1" som det ellefte siffer i modellnummeret.			
Tilbehør for porselen til Hvit høyglans			
Fiksering Egnert for Veggmontert bidet, Veggmontert toalett	Ø 12 mm	0.05 kg	006500
Tilbehør			
Støyreduksjonssett	420 x 390 mm	0.2 kg	005090
Egnede produkter			
Toalettsete Form: Rektangulær, Automatisk lukking: Ja, Avtakbart sete, Beslagmateriale: Rustfritt stål, 359 x 430 mm	359 x 430 mm		006459
Innbyggings sisterner tørrmontering for WC Standard 6 l, Pulverlakkert, Installasjonstype: I standard lettvektskonstruksjon, Foran fast vegg, Monteringsmetode: Gipsplate, Maks. projeksjon for toalett: 625 mm, Høydejusterbar: 240 mm, Skylleeanordning: Mekanisk, Posisjon for skylleeanordning: Front, Justerbare spylevolumer, Skylletype: 2-skylts, isolert mot kondens, Regulator for skylling, Selvstøttende, Egnert for gipspaneler, Lite volum ved spyling: 3 l, Stort volum ved spyling: 6 l, 500 x 155 mm	500 x 155 mm		WD1011

Happy D.2 Veggmontert toalett # 222209..00 / 222209..00 / 222209..00

|< 365 mm >|

<p>Innbyggings sistene tørrmontering for WC Hygienisk skyl, 6 l, Pulverlakkert, Installasjonstype: I standard lettvektskonstruksjon, Foran fast vegg, Monteringsmetode: Gipsplate, Maks. projeksjon for toalett: 625 mm, Høydejusterbar: 240 mm, Skylleeanordning: Elektronisk, Posisjon for skylleeanordning: Front, Justerbare spylevolumer, Skylletype: 2-skylls, isolert mot kondens, Regulator for skylling, Selvstøttende, Egnert for gipspaneler, Lite volum ved spyling: 3 l, Stort volum ved spyling: 6 l, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1013
<p>Innbyggings sistene tørrmontering for WC Luktutsug, Vifteaktivering: Automatisk, Manuell, Ved å trykke på en knapp, Berøringsfri, Hygienisk skyl, 6 l, Pulverlakkert, Installasjonstype: I standard lettvektskonstruksjon, Foran fast vegg, Monteringsmetode: Gipsplate, Maks. projeksjon for toalett: 625 mm, Høydejusterbar: 240 mm, Skylleeanordning: Elektronisk, Posisjon for skylleeanordning: Front, Justerbare spylevolumer, Skylletype: 2-skylls, isolert mot kondens, Regulator for skylling, Selvstøttende, Egnert for gipspaneler, Lite volum ved spyling: 3 l, Stort volum ved spyling: 6 l, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1014
<p>Innbyggings sistene våtmontering for WC Installasjonstype: For å sette opp vegger, Monteringsmetode: Våtmontering, Maks. projeksjon for toalett: 700 mm, Skylleeanordning: Mekanisk, Posisjon for skylleeanordning: Front, Justerbare spylevolumer, Skylletype: 2-skylls, isolert mot kondens, Regulator for skylling, 445 x 153 mm</p>	445 x 153 mm	WD1015
<p>Innbyggings sistene tørrmontering for WC Standard 6 l, Pulverlakkert, Installasjonstype: I standard lettvektskonstruksjon, Foran fast vegg, Monteringsmetode: Gipsplate, Maks. projeksjon for toalett: 625 mm, Høydejusterbar: 240 mm, Skylleeanordning: Mekanisk, Posisjon for skylleeanordning: FrontTopp, Justerbare spylevolumer, Skylletype: 2-skylls, isolert mot kondens, Regulator for skylling, Selvstøttende, Egnert for gipspaneler, Lite volum ved spyling: 3 l, Stort volum ved spyling: 6 l, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1016
<p>Innbyggings sistene tørrmontering for WC Basic 6 l, Pulverlakkert, Installasjonstype: I standard lettvektskonstruksjon, Foran fast vegg, Monteringsmetode: Gipsplate, Maks. projeksjon for toalett: 625 mm, Høydejusterbar: 240 mm, Skylleeanordning: Mekanisk, Posisjon for skylleeanordning: FrontTopp, Justerbare spylevolumer, Skylletype: 2-skylls, isolert mot kondens, Regulator for skylling, Selvstøttende, Egnert for gipspaneler, Lite volum ved spyling: 3 l, Stort volum ved spyling: 6 l, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1017
<p>Innbyggings sistene tørrmontering for WC Standard 6 l, Pulverlakkert, Installasjonstype: I standard lettvektskonstruksjon, Foran fast vegg, Monteringsmetode: Gipsplate, Maks. projeksjon for toalett: 625 mm, Høydejusterbar: 240 mm, Skylleeanordning: Mekanisk, Posisjon for skylleeanordning: FrontTopp, Justerbare spylevolumer, Skylletype: 2-skylls, isolert mot kondens, Regulator for skylling, Selvstøttende, Egnert for gipspaneler, Lite volum ved spyling: 3 l, Stort volum ved spyling: 6 l, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1018

Happy D.2 Veggmontert toalett # 222209..00 / 222209..00 /
222209..00

|< 365 mm >|

Innbyggingssystemer trrmontering for WC Basic 6 l, Pulvertakkert, Installasjonstype: I standard lettvektskonstruksjon, Foran fast vegg, Monteringsmetode: Gipsplate, Maks. projeksjon for toalett: 625 mm, Hydejusterbar: 240 mm, Skylleeanordning: Mekanisk, Posisjon 500 x 155 mm for skylleeanordning: FrontTopp, Justerbare spylevolumer, Skylletype: 2-skylls, isolert mot kondens, Regulator for skylling, Selvstttende, Egnert for gipspaneler, Lite volum ved spyling: 3 l, Stort volum ved spyling: 6 l, 500 x 155 mm	WD1019
Innbyggingssystemer trrmontering for WC Basic 6 l, Pulvertakkert, Installasjonstype: I standard lettvektskonstruksjon, Foran fast vegg, Monteringsmetode: Gipsplate, Maks. projeksjon for toalett: 625 mm, Hydejusterbar: 240 mm, Skylleeanordning: Mekanisk, Posisjon 500 x 155 mm for skylleeanordning: Front, Justerbare spylevolumer, Skylletype: 2-skylls, isolert mot kondens, Regulator for skylling, Selvstttende, Egnert for gipspaneler, Lite volum ved spyling: 3 l, Stort volum ved spyling: 6 l, 500 x 155 mm	WD1020

Alle tegninger inneholder de ndvendige ml som er gjenstand for standard toleranser. De fremkommer i mm og er ikke bindende. Eksakte ml, spesielt ved srskilte tilpassede monteringsforhold, kan bare skaffes fra det ferdige porselensprodukt.