



EN 13956

07

1213

Ytelseserklæring

YTELSESERKLÆRING
(DECLARATION OF PERFORMANCE)

Sikaplan® - 12 VGWT

02 09 05 120 0 120000 1003

1. Produkttypens unike identifikasjonskode:	Sikaplan®-VGWT
2. Type- parti- eller serienummer eller noen annen betegning som muliggjør identifisering av byggproduktet i henhold til Artikel 11(4):	Batchnummer se emballasjen
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen	Polyesterarmert flerlags, syntetisk takfolie basert på høyeste kvalitet plastsammensetning i h.t. EN 13956. Takfolie for eksponert, mekanisk montert for flate taksystem.
4. Produsentens navn, registrert varemerke og kontaktadresse i henhold til artikkel 11 (5):	Sikaplan®-12 VGWT Sika Supply Center AG Industriestrasse 26 CH-6060 Sarnen Switzerland.
5. Kontaktadresse: Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (dersom relevant):	Se punkt 4
6. System for vurdering og kontroll: Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg: V:	System 2+
7. Teknisk kontrollorgan (hEN): Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard	SKZ-TeConA GmbH, Germany. EU Notified Body no. 1213



Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
Boks 71
N-2026 Skjetten
Norge

Tel. +47 67 06 79 00
Fax +47 67 06 15 12
www.sika.no

8. Teknisk vurderingsorgan (ETA): Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for. (ETA: European Technical Assessment)	Ikke relevant (se punkt 7)
--	-----------------------------------

9. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Teststandard	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Vanntetthet:	Godkjent	EN 1928	EN 13956:2012
Utvendig brannpåvirkning :	Broof (t2)	EN 13501-5	
Brannpåvirkning:	Klasse E	EN-ISO 11925-2 klassifisering til EN 13501-1	
Skjærstyrke i sveiseskjøt:	≥ 600 N/50 mm	EN 12317-2	
Rivestyrke i sveiseskjøt:	≥ 300 N/50 mm	EN 12316-2	
Bruddforlengelse På langs På tvers	≥ 15% ≥ 15%	EN 12311-2	
Strekkestyrke På langs På tvers	≥ 1000 N/50 mm ≥ 900 N/50 mm	EN 12311-2	
Rivemotstand På langs På tvers	≥ 150 N ≥ 150 N	EN 12310-2	
Kuldemykhet	≤ -25°C	EN 495-5	
UV-eksponering	Godkjent (> 5000h/grad 0)	EN 1297	



10. Erklæring

Ytelsen for varen som angitt i pkt. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i pkt. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:



Andreas Roller
Head Corporate Product Engineer Membranes



Koichi Oba
Head Corporate Target Market Roofing

Sarnen, 24. Oktober 2013

Helse, miljø og sikkerhetsinformasjon (REACH)

Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og Sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges internettsider: www.sika.no.

Produktansvar

Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold. I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbejdede produktets omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar. Tredjeparts eiendomsrett må respekteres. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-betingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges internettsider – www.sika.no



Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
Boks 71
N-2026 Skjetten
Norge

Tel. +47 67 06 79 00
Fax +47 67 06 15 12
www.sika.no

Ytelseserklæring



Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
Boks 71
N-2026 Skjetten
Norge

Tel. +47 67 06 79 00
Fax +47 67 06 15 12
www.sika.no