

PRODUKTDATABLAD

WTG-38A TRÅDLØS SENTRALENHET / TRÅDLØS BETJENINGSPANEL

NRF nr. 5648329

BESKRIVELSE

WTG-38A er en radiobasert sentralenhet som kommuniserer med Waterguards trådløse sensorer og ventilstyringer.

Trådløse enheter som sensor og ventilstyring meldes opp mot denne sentralenheten, rekkefølgen som enhetene meldes opp i vil bli identiteten til sensoren/ventilstyringen(e). Ved vannlekkasje vil enheten gi lys/lydsignal samtidig som den trådløse ventilstyringen stenger vanntilførselen.

Enheden vil angi med antall lydsignaler hvilken sensor/ventilstyringen(e) som har utløst alarm.

WTG-38A kan også være slave enhet og fungere som en ren betjeningsbryter for vann AV/PÅ hvis en annen av Waterguard sentraler enheter er benyttet.

WTG-38A leveres med 2 forskjellige strømforsyninger, den kan monteres på/over * en skjult elektrisk veggbox med strømforsyningen skjult i denne eller direkte på vegg med den pluggbare utenpåliggende strømforsyning. **

Hvis det legges opp veggbox til denne enheten i kombinasjon med flere veggboxer må distansestykker benyttes mellom boksene.

BRUKSOMRÅDER

Benyttes i boliger, fritidsboliger og næringsbygg.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Driftsspenning sentralenhet	5V DC
Driftsspenning strømforsyning	230V AC
Strømforbruk (ikke alarm)	2.6mA
Strømforbruk (ved alarm)	2.9mA

FYSISKE MÅL:

Størrelse sentralenhet H x B x D	86.3 x 86.3 x 9.9mm
Vekt	63,9g

TILKOBLINGSMULIGHETER

Kan tilkobles alle Waterguards trådløse enheter, enten som en sentralenhet eller som et betjeningspanel for andre trådløse sentraler enheter.

* Sentralenhetens strømforsyning for skjult montering kan legges i en veggbox tilhørende en lysbryter hvis sentralenheten monteres på veggen rett over lysbryteren.

** Vær oppmerksom på hvis den pluggbare strømforsyningen benyttes og den utilsiktet trekkes ut av stikkontakten den er tilkoblet vil ikke ventilstyringen stenge vannet ved en vannlekkasje detektert av trådløse sensorer!

PAKKEN INNEHOLDER

