

FDV-dokument: Skjøtemuffe, korrugerte rør



Produkt	PE (polyetylen) skjøtemuffe for korrugerte rør
Produsent	Industriplast AS, Follese
Anvendelse	Brukes til skjøting/kobling av korrugerte rør

Tekniske data:

Dimensjoner	50mm, 75mm, 110mm, 125mm og 160mm
Materiale	PE (polyetylen)
Farge	Sort
Densitet	0,96g/cm ³

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare	Produktet er brennbart.
Helsefare	Inneholder ingen helsefarlige stoffer. Ved brann utvikles bl.a. CO gass, som er giftig. Unngå inhalering av røyk Symptomer: Svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust.
Førstehjelp	Sørg for frisk luft. Kontakt lege ved nevnte symptomer.

Service- og vedlikeholds instruks:

Lagring	Oppbevares i originalforpakning, og fortrinnsvis under tak.
----------------	---



Montering	Muffen rengjøres, kontrolleres visuelt og tres på enden av kabelrøret. Forøvrig henvises det til NPG sin leggeanvisning for kabelrør.
Miljøpåvirkning	UV bestråling: Kan ligge utelagret i 1 – 3 år med tilnærmet uforandret fargenyanse. Meget god motstandsevne mot angrep av kjemikalier. Resistent overfor de aller fleste syrer, baser og løsningsmidler.
Service	Ikke påkrevd.
Reservedeler	Skadet mufte erstattes av nytt produkt.
Avfall	Materialet kan gjenvinnes. Deponeres på fylling eller brennes.

Sertifiseringer:



Industriplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001



Ahlsell Norge AS
Postboks 184 Forus
4065 STAVANGER

Besøksadresse
Brobekkveien 80A
0582 Oslo

Tel: +47 51 81 85 00 (åpent fra 07.00 – 16.00)
Org.nr: 910 478 656



Adresse:
Slettebrekkdalen 2, 5303 Follese

Org.nr:
912 967 468

Telefon:
56 15 19 80

E-post:
post@industriplast.no

Webside:
www.industriplast.no