

Produktinformasjon

73 06 160

KNIPEX X-Cut®

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



- Kutter presist de fineste tråder likeledes flerlags kabler og hard pianotråd.
- Kraftfull, lett, universal
- Høy kutteeffekt med lite kraftforbruk pga. optimal tilpassing av kuttevinkel, utvekslingsforhold og ergonomiske grep
- Gjennomstukket ledd: høy stabilitet med lav vekt
- Dobbelt leddakse for hard, varig belastning
- Stor åpningsvidde for tykkere kabler
- Eksakt snitt også for fine Cu-tråder
- Kompakt, vektsparende konstruksjon
- universalt bruk, for montasje, vedlikehold og produksjon
- 40 % kraftbesparelse sammenlignet med standard-sidekuttere av samme lengde
- Krom-vanadin-høyeffektstål, smidd, flertrinns oljeherdet

Allgemein

Artikkelnr.	73 06 160
EAN	4003773075141
Tang	forkrommet
Hode	forkrommet
Grep	isolert med flerkomponent-grep, VED-godkjent
vekt	192 g
mål	160 x 60 x 30 mm

Technische Attribute

Skjæreverdi middels hard tråd	Ø 3,8
Skjæreverdi hard tråd	Ø 2,7
Skjæreverdi pianotråd	Ø 2,2
Skjæreverdi Cu-kabel, flertrådet	Ø 12,0
Skjæreverdi myk tråd	Ø 4,8 mm
VDE-godkjent	ja

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004

Tekniske endringer og feil forbeholdes