



# WALL ADHESIVE

## TEKNISK DATBLAD

Version: 2017-06-26

### PRODUKTBEKRIVELSE

Wall Adhesive er et tapetlim for ulike papirbårne materialer i tørre rom.

### BRUKSOMRÅDE

Wall Adhesive er tilpasset oppsett av papir- og akrylstrukturtapeter. Underlaget kan være sugende, som gips, sponplater, fiberplater, betong eller puss, eller tett som malte overflater. Limet påføres med rulle, pensel eller tapetmaskin.

### ARBEIDSBESKRIVELSE

Forbehandling; Gips-, spon- og fiberplater; Sparkle plateskjøter og skruerhull, slipp og forlim de sparklede flatene. Betong eller puss; Sparkle, slipp og forlim de sparklede flatene. Eksisterende papirtapet; Fjern løstsittende tapet og skjær opp i hjørnene. Hull, skjøter og ujevnheter sparkles, slipes og forlimes. Papirbåret vinyltapet; Løsne og riv bort ytterlaget. Ellers det samme som for papirtapeter. Malte underlag; Slipp og vask med malervask, og skyll med vann. Ujevnheter sparkles, slipes og forlimes. Grunnede overflater slipes. Forliming. Bland ut med 1 del vann. Oppsetting; Påfør limet i et jevnt lag på baksiden av tapetet med rull, pensel eller tapetmaskin. Unngå at det kommer lim på tapetets forside. Brett banene og la dem ligge i noen minutter. Lim maks. 10-15 baner av gangen. Press tapetet fast med et egnet verktøy. Følg materialprodusentens anvisninger

### ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktets innhold er i følge gjeldende lovgivning ikke klassifisert som helse- eller brannfarlig. Se sikkerhetsdatabladet for mer informasjon.

### KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)



## PRODUKTBESKRIVELSE

|                   |                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Limtype           | Enkellim                                                                                          |
| Bindemiddel       | Modifisert stivelse                                                                               |
| Løsemiddel        | vann                                                                                              |
| Konsistens        | Tiksotrop                                                                                         |
| Farge             | Off-white                                                                                         |
| Påføringsredskap  | Rull, pensel eller tapetmaskin iht. tapetprodusentens anvisninger                                 |
| Arbeidstemperatur | Ikke under &plus; 18 °C                                                                           |
| Rengjøringsmiddel | Verktøy rengjøres med vann<br>Limflekker vaskes av med en fuktig klut eller svamp før det tørker. |
| Densitet          | 1,04 g/cm <sup>3</sup>                                                                            |
| Tørrinnhold       | 13 ± 2 vekt &percnt;                                                                              |
| Limforbruk        | Ca 4 m <sup>2</sup> /liter avhengig av på material og påføringsmåte                               |
| Uttynningsmiddel  | Vann. Limet bør ikke uttynnes                                                                     |
| Brannfarlig       | Nei                                                                                               |
| Lagring           | 12 måneder ved &plus;10 °C til 20°C i uåpnet emballasje. Beskyttes mot frost.                     |
|                   |                                                                                                   |

### KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

