

EP 26, 31 & 42 E

EP E ER VÅR MINSTE EL-KJELE. DEN LEVERES I 26 OG 42 KW I 400V OG 31 KW I 230V.

Kjelen har 7 trinn og kan stå alene eller styres av en varmepumpe 0-10V eller potensialfritt. Kjelen kan stå på gulvet, eller man kan montere den på veggen ved å bestille veggbraketter i tillegg. EP E kan utstyres med uteføler og har egen strømutføring for sirkulasjonspumpe. Brukes denne utgangen, så mosjonerer EI-kjelen EP E sirkulasjonspumpen jevnlig når temperaturen tilsier at kjelen ikke er i bruk.

De medfølgende strømringerne passer på at man ikke overbelaster boligens hovedsikringer. På 230V utgaven blir disse levert som sekundærstrømringer, og man kobler disse inn på målertransformatorenes sekundærside.

Når man bruker mye strøm ellers i bygget så vil EP E redusere sin egen effekt dersom totalen nærmer seg hovedsikringens størrelse. Den overvåker byggets totale effekt og passer på at man ikke bruker for mye strøm ved å redusere sin egen effekt i inntil 7 steg. Stiller man inn etter effekt tariff og ikke etter byggets hovedsikring, så gjør kjelen det den kan for å holde den totale effekten under den effekten man har satt som maks.

FDV finner du ved å fylle inn NRF nummeret på nrfdatabasen.no



EP 31 E - 230V

Effekt (kW)	Effekt/steg	Spennning (V)	Energiklasse	NRF-nr
31	4,43	230	D	820 52 31

EP 26-42 E - 400V

Effekt (kW)	Effekt/steg	Spennning (V)	Energiklasse	NRF-nr
26	3,75	400	D	820 52 27
42	6	400	D	820 52 28

Tilleggsutstyr

Modell	NRF-nr
Romsenhet	2964
Uteføler	1921
Veggkonsoll	1915

