

FDV-dokumentasjon

Hjelpesperre EBY W10 Knekksperre
18 mm karmavstand



Funksjon

Benyttes ved tak/fasade-kombinasjoner hvor det er 2 eller flere like høye VELUX takvinduer montert side/side over tilsvarende brede VELUX fasadevinduer. EBY W10 knekksperre gir en fin overgang fra skrå takflate og ned til fasade med vertikale karmavstander på 18 mm. Total bredde ved kombinasjoner side/side når det benyttes EBY W10 er 278 cm. EBY skal ikke benyttes ved 2 GDL Cabrio/Takaltan side/side.

Egenskaper

Hjelpesperren EBY W10 understøtter og fastgjør tak/fasadevinduene. Samtidig oppnås en lav og ferdig innvendig overgang mellom vinduenes sidekarmer.

EBY W10 bygger 89 mm dypere i rommet enn den innvendige karmen.

Leveres med braketter som fastgjøres mot de horisontale utvekslinger over og under VELUX tak- og fasadevinduer i kombinasjon. Medfølgende rull med damptrykkspakning påføres for å tette mot sidekarmenes foringsspor. Dette begrenser boligens damptrykk ut i kald sone.

Mål

W10 - 210/310 cm

Materiale

Hjelpesperren EBY leveres i heltre furu.
Lakkert: 3 lag vannbasert akryl klarlakkert furu.
Hvit: Foliert overflate påført hvit vannbasert akrylmaling, farge NCS S 0500-N/RAL 9003.

Takvinkel

Takterrasse i kombinasjon side/side GEL+VEA/VEB/VEC: 35°- 53°
Tak/fasade i kombinasjon side /side VELUX takvindu + VF-: 15°- 55°

Garanti

10 år