

Scanflex AS

Karmer

1355

**Malt innerdørskarm****1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Malte karmer er produsert i massive materialer som gir det beste underlag for maling.

Karmene er bygget opp av fingerskjøtet, kvistfri furu. Std moduler: M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M17 og M19. Spesialstørrelser leveres på bestilling.

Karmene leveres med justerbart sluttstykke. Karmene kan leveres med og uten dempelist i karm.

**Karmene kan leveres med følgende terskelløsninger:**

Std terskel m/skrå

Flat 15 mm underliggende terskel

Flat 9mm mellomliggende terskel

Uten terskel.

Standard farge er hvit NCS S 0502-Y, men spesialfarger leveres på bestilling.

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere løsningsmidler må ikke anvendes. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av.

Teip og klistremerker bør unngås, da disse kan medføre en kjemisk reaksjon med overflatebehandlingen på karmen.

**Ettersyn/kontroll**

Hengsler er vedlikeholdsfrie, d.v.s. at de ikke behøver å smøres. På hengslene er det høydejustering som standard.

Sluttstykke skal ikke smøres.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Ferdigmalte karmer er vedlikeholdsfrie.

Ved reparasjon av mekaniske skader og riper; større skader i karm, sparkles med syntetisk sparkelmasse og pusses med sandpapir korning 180 – 240.

Maling av overflaten med syntetisk lakkfarge glans 35 - 40. Ved riper og skader anbefales det at karmen males om.

Scanflex AS

Dører

1320

**Malt innerdørskarm****3. EMISJONER, MILJØPÅVIRKNING OG FUKTBESTANDIGHET**

<b>Anbefalt utbakingstid</b>	Ikke relevant.
<b>Utslipp gjennom</b>	Avgassing.
<b>Utslipp til</b>	Luft
<b>Miljødeklarasjoner</b>	Det foreligger ingen miljødeklarasjoner for dette produktet.
<b>Kommentarer</b>	Malingen er utherdet, og har ingen negativ påvirkning på innemiljøet.
<b>Fuktbestandighet</b>	Malte karmen tåler moderate mengder fukt.

**4. VIKTIGSTE FAREMOMENTER**

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

**5. HENVISNINGER**

Det foreligger ingen andre henvisninger til FDV for dette produktet.

**Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner**

524: Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen (forskrift)

534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

**6. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431**

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg

Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_

**Antatt levetid/brukstid** > 30 år.

**7. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Scanflex AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 940 410 614 MVA
<b>Postadresse</b>	Postboks 155
<b>Postnr. og poststed</b>	4795 Birkeland
<b>Telefon</b>	37 28 00 00
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@scanflex.no">post@scanflex.no</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.scanflex.no">www.scanflex.no</a>



