



Produktsertifikat

Nr. 3397

SINTEF Byggforsk bekrefter at

Hunton Nativo trefiberisolasjon

er i samsvar med kravene i EN 15101-1

Deklarert varmekonduktivitet, densitet 27 – 40 kg/m³: $\lambda_D = 0,038$ W/mK
Setningsegenskaper ved varierende klima, densitet 30 kg/m³ (utblåst): **Klasse SH 20**
Setningsegenskaper ved vibrasjoner, densitet 40 kg/m³ (innblåst): **Klasse SC 0**

Egenskap ved brannpåvirkning i henhold til EN 13501-1, densitet 23 – 55 kg/m³
og minst 40 mm tykkelse: **Brannteknisk klasse E**

Innehaver av sertifikatet:

Hunton Fiber AS

Niels Ødegaards gate 8
2810 Gjøvik

Produsent:

Hunton Isolasjon AS
Brennbakkvegen 15
2822 Bybrua

Utstedt 07.11.2018

Revidert 26.01.2024

Gyldig frem til 01.04.2024 forutsatt at sertifikatet er listet på
www.sintefcertification.no

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065



.....
Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder