

NO



Ytelseserklæring

DoP F 305-CPR-140812

PRODUKT

Produkt Type:	Ildsted for romoppvarming i boliger, fyrst med fast brensel
Type, batch eller serienummer:	Jøtul F 305 Series (Jøtul F 305 B, Jøtul F 305 LL)
Tilsiktet bruksområde for byggevaren:	Apparat for oppvarming av bolig, fyrst med fast brensel og uten produksjon av varmt vann.
Brensel	Ved

PRODUSENT

Navn:	Jøtul AS
Adresse:	Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
Telefonnummer:	+47 69 35 90 00
Epost:	post@jotul.no

GODKJENNINGER

AVCP:	System 3
Notified body:	Danish Technological Institute
NB-No:	1235
Testrappport no:	300-ELAB-2093-EN
Harmonisert teknisk spesifikasjon:	EN 13240:2003:AC:2006/A2:2004:AC:2007

SIKKERHET

Avstand til brennbare materialer	Minimumsavstander [i mm]
	Bakvegg = 200
	Side = 400
	Møbleringsavstand = 1100
	Gulv = 0
	Tak = 750
	Se også monteringsanvisningen
Brannikkerhet	Bestått
Reaksjon ved brann	A1
Fare for utslipp av brensel	Bestått
Overflatetemperatur	Bestått
Elektrisk sikkerhet	-
Utslipp av farlig stoff	x
Tilgang for rengjøring og feiing	Bestått
Maksimalt driftstrykk (vann)	-
Mekanisk motstand (for å bære skorsteinen)	x

YTELSE OG UTSLIPP

Grunnleggende egenskaper	Ytelse
Utslipp	Bestått
CO	[0,06 %]
NOx	85 mg/m ³
OGC	64 mg/m ³
PM	7 mg/m ³
Røkgasstemperatur ved nominell effekt [i °C]	219
Røkgassutløpstemperatur ved nominell effekt [i °C]	263
Termisk effekt	Bestått
Nominell effekt	7 kW
Varmeavgivelse til rom	7 kW
Varmeavgivelse til vann	-
Virkningsgrad	η [79%]
Varighet	x

Erklæring:

Yteevnen for denne byggevaren er i overensstemmelse med den deklarete ytelsen.


Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten.

Signed on behalf of the manufacturer:

Tom J. Berglind
R&D Manager

(Name and function)

Fredrikstad, August 2014


(Signature)