

Icopal Fel'x Multi



Underlagsbelegg for takstein og takplater



Underlagsbelegg for takstein og takplater

Icopal Fel'x Multi

Icopal Fel'x Multi ADH er et diffusjonstett underlagsbelegg med en bærer av non-woven polyester som er belagt med asfalt. Oversiden er dekket med polypropylenfilt. Omlegget har en selvkleber av akryllim.

Farge: Blå

Bruksområde og -betingelser

Fel'x Multi legges direkte på taktro som skal være luftet på undersiden. Belegget rulles ut parallelt med takfot, med 10 cm omlegg. Deretter stiftes belegget med galvanisert pappiker 2,8/25 mm øverst i omlegget og gjennom plastfolien. Neste bane legges og stiftes før dekkfolien på tapebåndet rives av. Som en ekstra sikkerhet i byggeperioden kan omlegget limes med Icopal Taklim.

Icopal Fel'x Multi skal ikke limes til bordtaket. Belegget sikres med sløyfer etter hvert som banene legges ut. Etter at sløyfene er lagt, bør taket tekkes ferdig med primærtekking omgående.

Tekniske data

Egenskaper	Verdi	Enhet
Lengde	25	m
Bredde	1,25	m
Vekt	0,5	kg/m ²
Egenskap ved brannpåvirkning	Klasse E	-
Vanntetthet ved 2 kPa	W1	-
Strekkestyrke Langs/Tvers Forlengelse Langs/Tvers	335/310 ± 10% 50/58 ± 20%	N/50 mm %
Rivestyrke ved spikerstamme Langs/Tvers	320/340 ± 20%	N
Kuldemykhet	-25	°C
Holdbarhet ved aldring: - Vanntetthet - Strekkstyrke Langs/Tvers - Forlengelse Langs/Tvers	W1 200/200 ± 10% 20/20 ± 20%	- N/50 mm %

