

Ecophon Gedina™ E

När man önskar ett standardakustiktak som är enkelt att montera och demontera, men där man har höga funktionella krav. Ecophon Gedina E har försänkt bärverk, vilket ger ett akustiktak med skuggeffekter som förstärker rutmönstret och delvis döljer bärverket. Den synliga ytan på absorbenten är belägen 7 mm nedanför bärverket. Varje absorbent är lätt demonterbar.

Akustiktakssystemet består av Ecophon Gedina E absorbenter och Ecophon Connect bärverk med ungefärlig vikt på 2,5 kg/m². Absorbenterna är tillverkade av 3:e generationens glasull. Den exponerade ytan har Akutex™ T-ytsikt och baksidan är belagd med glasfilt. Kanterna är målade. Bärverket är tillverkat av galvaniserat stål. För


bästa prestanda och kvalitet, använd Ecophon Connect bärverkssystem och tillbehör.

(Notera att montage enligt Principskiss M121 medger högre nyttolast kapacitet jämfört med M270.)



Sandwell Council House, Sandwell, United Kingdom

SYSTEMÖVERSIKT



Format c, mm	600x600	1200x600	1200x1200
T15	•	•	•
T24	•	•	•
Tjocklek (tj)	15	15	15
Principskiss	M121, M270	M121	M121



Gedina E absorbent



Sektion av Gedina E system



Gedina E system



Gedina E, stabil installation och låg vikt




Akustik

Ljudabsorption:

Provningsresultat enligt EN ISO 354

Klassificering enligt EN ISO 11654, värde för Noise Reduction Coefficient, NRC och Sound Absorption Average, SAA enligt ASTM C 423.

α_p Praktisk ljudabsorptionsfaktor



... Gedina E 15 mm, 60 mm o.d.s.

— Gedina E 15 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = tkh = total konstruktionshöjd

tj mm	tkh mm	α_p Praktisk ljudabsorptionsfaktor						α_w	
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
15	60	0,15	0,50	0,90	1,00	0,95	0,95	0,80	B
15	200	0,45	0,90	1,00	0,85	0,95	0,95	0,95	A

tj mm	tkh mm	NRC	SAA
15	60	0,85	0,86

tj mm	AC(1.5) Articulation Class, ASTM E1111, ASTM E1110	D_{nfw} Weighted normalized flanking level difference, ISO 10848-2	CAC dB Ceiling Attenuation Class, ASTM 1414, ASTM E413
15	180	20	21



Tillgänglighet

Absorbenterna är demonterbara. Minsta höjd för demonterbarhet enligt principskiss.



Rengörbarhet

Systemet tål daglig dammtorkning och dammsugning samt våttvorkning en gång per vecka.



Ljuseffektivitet

White 500, närmaste NCS-färgprov S 0500-N, 84% ljusreflektion (varav mer än 99% är diffus reflektion).



Klimatpåverkan

Absorbenterna klarar en permanent relativ luftfuktighet på 95 % vid 30°C utan att formförändras (ISO 4611).



Inomhusmiljö

Miljömärkning

Finska M1	•
Fransk VOC A+	•
Astma och Allergiförbundet	•
Dansk Indeklima Märkning	•
California Emission Regulation, CDPH	•



Miljöpåverkan

Miljömärkning

Svanen	•
--------	---

Helt återvinningsbar



CO₂

Kg CO ₂ equiv/m ²	2,3
---	-----

Från EPD enligt ISO 14025 / EN 15804



Brandsäkerhet

Land	Standard	Klass
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Ljudabsorbenternas kärna är testad och klassificerad som ej brännbar enligt EN ISO 1182. Systemet är klassificerat som Tändskyddande beklädnad enligt NT FIRE 003.



Mekaniska egenskaper

Se tabell angående Max nyttolast och Min belastningskapacitet samt Funktionskrav, Mekaniska egenskaper på www.ecophon.se.




Montering

Monteras enligt Principskisser, Installationsguider och Drawing Aid. För information om minsta totala konstruktionshöjd se Materialspecifikation



CE


CE-märkningen bekräftar viktiga produktprestanda som ljudabsorption, utsläpp, brandsäkerhet och bärighet. Alla Ecophons takprodukter är CE-märkta enligt europeisk standard EN 13964, och individuell produktprestanda deklarerar i prestandadeklarationens (DOP) dokument.




© Ecophon Group

MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)


		Format c, mm		
		600x600	1200x600	1200x1200
1	Gedina E	2,8/m ²	1,4/m ²	0,7/m ²
2	Connect T24 eller T15 Huvudprofil, c1200, (max. avstånd från vägg 600 mm, kan förlängas upp till 1200 mm om inga nyttolaster finns mellan Huvudprofil och vägg).	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²
3	Connect T24 eller T15 Tvärprofil, L=1200 mm, c600	1,7m/m ²	1,7m/m ²	0,9m/m ²
4	Connect T24 eller T15 Tvärprofil L=600	0,9m/m ²	-	-
5	Connect Justerbar pendel, c1200 (max. avstånd från vägg 600 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²
6	Connect Pendelfäste	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²
7	Vid diktmontage: Connect Direktfäste, c1200	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²
8	Connect Vägglister, infästning max c300	efter behov	efter behov	efter behov
9	alt. Connect Skugglist (infästning max c300)	efter behov	efter behov	efter behov
10	Connect E-plugg (för Skuggavslutningslist)	efter behov	efter behov	efter behov
Δ Min. total konstruktionshöjd, med Justerbar pendel: 110 mm, med Direktfäste: 60 mm		-	-	-
δ Minsta höjd för demonterbarhet: T15: 110 mm (160 mm vid 1200x1200), T24: 90 mm (120 mm vid 1200x1200)		-	-	-



Se Materialspecifikation




Rak kapad kant, absorber ligger på skugglist



Connect E-plugg

Storlek, mm	Max nyttolaster [N]	Min belastningskapacitet [N]
600x600	50	160
1200x600	50	160
1200x1200	50	160


Nyttolast/Belastningskapacitet




© Ecophon Group

MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)


Format c, mm		
600x600		
1	Gedina E	2,8/m ²
2	Connect T24 Huvudprofil, c1800, (max. avstånd från vägg 600 mm, kan förlängas upp till 1200 mm om inga nyttolaster finns mellan Huvudprofil och vägg).	0,56m/m ²
3	Connect T24 Tvärprofil, L=1800 mm, c600	1,7m/m ²
4	Connect T24 Tvärprofil, L=600	1,1m/m ²
5	Connect Justerbar pendel c1200 (max avstånd från vägg 600 mm)	0,46/m ²
6	Connect Pendelfäste	0,46/m ²
7	Connect Vägglist, infästning max c300	efter behov
8	Alt. Connect Skugglist, infästning max c300	efter behov
Δ Min total konstruktionshöjd: 100 mm med Justerbar pendel, 50 mm med Direktfäste		-
δ Minsta höjd för demonterbarhet: 120 mm		-



Se Materialspecifikation



Rak kapad kant, absorbernt ligger på skugglist



Connect E-plugg

Storlek, mm	Max nyttolaster [N]	Min belastningskapacitet [N]
600x600	20	160

Nyttolast/Belastningskapacitet