

Ytelseserklæring

Declaration of Performance - DOP. Nr. 32303353 - 3350

1. Byggevare-identifikasjon:			Robust Mikrosement System
2. Byggevaretype:			Vanntett dekorativt belegg inkludert for- og etterbehandling. Beregnet for legging på vegg, gulv, tak og bad. For innendørs og utendørs bruk.
3. Byggevarens tilsiktede anvendelse:			Benyttes til dekorativ overflatebehandling av de fleste underlag som fliser, mur, betong, gips, mfd og andre faste og stabile underlag.
4. Produsentens navn og adresse:			Steinhardt AS. Pir II nr. 10 7010 Trondheim, Norway. kontakt@steinhardt.no www.steinhardt.no
5. Navn og adresse på den bemyndigede representant:			Testrapport No. 25/32303350 datert 22. April 2025 utgitt av LGAI Technological Center S.A
6. Systemene for vurdering og kontroll av konstantiteten av byggeproduksytelse (AVCP):			AVCP: 4
7. Angitt ytelse			
Vesentlige egenskaper		Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannreaksjon		Klasse A1	CE 424/2003
Vedheftstyrke		0,5 N / mm2	NS-EN 13813:2014
Slagfasthet		14,7 n / mm2	NS-EN 13813:2014
Slitestyrke		140 µm	NS-EN 13813:2014
Vannpermeabilitet		0,04 Kg / m2 h05	NS-EN 15824:2017
Trykkstyrke		0,6 Mpa	NS-EN 15824:2017
Vanndamppermeabilitet		0,003 g / h	NS-EN 15824:2017
Farlige stoffer		Se sikkerhetsdatablad	

8. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Ansvarlig:

Stian Schevig (Sign):



Revisjonsdato

04.05.2025

Leverandør - Produsent**Steinhardt AS**

Org. nr. 915496059 mva.

kontakt@steinhardt.no

www.steinhardt.no