

# FDV-dokumentasjon

## Weber Sparkel og Weber Sparkel RS

(rev 07.08.2018)



Produkt															
Produktbeskrivelse	Weber Sparkel/ Weber Sparkel RS er en ferdigblandet sparkel med smidig konsistens basert på co-polymer. Weber Sparkel har høy fyllevne og lav krymp hvilket gjør den godt egnet til påføring i tykke sjikt. Benyttes til flikk- og helsparkling, vegg og tak innendørs i tørre rom. Nye og renoverte underlag. Benyttes evt. med hjørneprofiler og forsterkning med armeringsnett (glassfiber). Etter sliping oppnås en glatt overflate ferdig for maling.														
Komponenter	<table border="1"><thead><tr><th>Bakvegg:</th><th>Malingstype:</th></tr></thead><tbody><tr><td><input type="checkbox"/> Leca Lettvegg 88 / 118mm</td><td></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Betong</td><td></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Puss</td><td></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Gipsplate</td><td></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Tidligere malt flate</td><td></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Annet: .....</td><td></td></tr></tbody></table>	Bakvegg:	Malingstype:	<input type="checkbox"/> Leca Lettvegg 88 / 118mm		<input type="checkbox"/> Betong		<input type="checkbox"/> Puss		<input type="checkbox"/> Gipsplate		<input type="checkbox"/> Tidligere malt flate		<input type="checkbox"/> Annet: .....	
Bakvegg:	Malingstype:														
<input type="checkbox"/> Leca Lettvegg 88 / 118mm															
<input type="checkbox"/> Betong															
<input type="checkbox"/> Puss															
<input type="checkbox"/> Gipsplate															
<input type="checkbox"/> Tidligere malt flate															
<input type="checkbox"/> Annet: .....															

Anvisninger for drift og vedlikehold	
Rengjøring	Overflater vaskes ved behov. Benytt svake vaskemidler som er tilpasset den malingstype som er brukt.
Utbedring av skader	Mindre skader/hakk flikksparkles med Weber Sparkel eller Weber Sparkel RS.  Større og dypere skader som også har skadet underlaget/bakveggen utbedres først med f.eks reparasjonsmørtel/puss som er tilpasset underlaget. Siste sjikt før maling utføres med Weber Sparkel / Weber Sparkel RS for å oppnå lik overflatestruktur som øvrig overflate.
Ettersyn/kontroll	Visuell inspeksjon for å avdekke eventuelle mekaniske skader.

Behandling av avfall	
Levering av avfall	Ikke klassifisert som farlig avfall. Rester leveres til kommunal avfallshåndtering. Rengjort emballasjen kan gjenvinnes og sendes til gjenvinningsstasjon eller til lokalt resirkuleringsanlegg. Så vidt leverandøren vet, ansees dette produktet ikke å være farlig avfall i henhold til EU-direktiv 91/689/EF.
Avfallskode og avfallsstoffnummer	EAL: 080410 annet avfall av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 09 NORSAS 7053

Dokumentasjon: Datablad/Brosjyrer/veiledninger på de benyttede produkter finnes på [www.weber-norge.no](http://www.weber-norge.no)  
Produktene er merkepliktige. Sikkerhetsdatablad finnes på [www.weber-norge.no](http://www.weber-norge.no)



Saint-Gobain Byggevarer as

Sandstuveien 68 • 0680 Oslo • Postboks 6211 Etterstad • 0603 Oslo • Norway • Tel 04455  
Bank account 8101 19 23577 • Bank name Fokus Bank • Reg. of ent. NO 940 198 178 MVA/VAT