DECLARATION OF PERFORMANCE

Reference: Platon Stop

Date: 2013 07 01 Version: 1
Identification of construction product: see product packaging
Water vapour control layer

EN 13984:2013	Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway

Notified body SINTEF, certificate no. 1071-CPR-1197
AVCP (FPC system) 3

Essential characteristics		**Performance**
Reaction To Fire		Class F
Tensile strength properties (minimum): MD CMD	 (n/50mm) (n/50mm)	 390 N/50 mm (MD) 360 N/50 mm (CMD)
Resistance to static loading, øtool= 10mm:		Pass at 20 kg
Resistance to impact, wtool= 500g (method A):		Pass at 0,45 m
Resistance to tearing (minimum)	(N)	NPD*
Joint strength	(N)	150 N
Watertightness		NPD
Water vapour resistance: Durability		300 m ± 25%
Durability after heat ageing / alkali		pass / pass
Dangerous substances		None
Resistance to deformation under load (max.)		NPD

*NPD - No Performance Declared

The performance of the product identified is in conformity with the declared performance above.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name and Function	**Place and date of issue**	**Signature**
Jørgen Young R&D MAnager Leder FoU	01.07.2013	

YTELSESERKLÆRING

Referanse: Platon Stop

Dato: 2013 07 01 Versjon: 1
Identifisering av byggeprodukt: se produktinnpakning
Fuktsperre

EN 13984:2013	Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway

Typetester utført av det utpekte organet SINTEF Byggforsk, sertifikat nr.1071-CPR-1197
AVCP (FPC system) 3

Essensielle produktegenskaper		**Resultat**
Brannmotstand		Klasse F
Strekkstyrke (minimum) MD CMD	 (n/50mm) (n/50mm)	 390 N/50 mm (MD) 360 N/50 mm (CMD)
Motstand mot statisk last, øtool= 10mm:		Oppnådd ved 20 kg
Motstand mot slag, wtool= 500g (metode A):		Oppnådd ved 0,45 m
Rivstyrke (minimum)	(N)	NPD*
Skjøtestyrke	(N)	150 N
Watertightness		NPD
Vanndampmotstand: holdbarhet		300 m ± 25%
Holdbarhet etter alkaliealdring / varme		godkjent / godkjent
Farlige stoffer		Ingen
Motstand mot deformasjon under last (maks.)		NPD

*NPD - Ikke erklært

Produktet er i henhold til krav til ytelse og ovenfor deklarasjon.
Ytelsesdeklarasjonen er utstedt av produsent under et selvstendig ansvar.
Signert av og på vegne av produsent:

Navn og tittel	**Sted og dato for utstedelse**	**Signatur**
Jørgen Young R&D MAnager Leder FoU	01.07.2013	

PRESTANDADEKLARATION

Referens: Platon Stop

datum: 2013 07 01 version 1
Identifiering av produkten: se produktens emballage
Ångspärrar av plast och gummi

EN 13984:2013	Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway

Typtester genomförda av det anmälda organet SINTEF, certifikat No. 1071-CPR-1197
AVCP 3

Väsentliga egenskaper		**Prestanda**
Brandmotstånd		Klass F
Draghållfasthet MD CMD	 (n/50mm) (n/50mm)	 390 N/50 mm (MD) 360 N/50 mm (CMD)
Motstånd mot statisk last, øverktygl= 10mm:		Godkänd vid 20 kg
Motstånd mot slag, wverktyg= 500g (metod A):		Godkänd vid 0,45 m
Rivstyrka	(N)	NPD*
Fläkhållfasthet	(N)	150 N
Watertightness		NPD
Ånggenomgångsmotstånd: Beständighet		300 m ± 25%
Beständighet alkali / värme		Godkänd / Godkänd
Farliga ämnen		Inga
Motstånd mot deformation under tryck (max.)		NPD

*NPD - Ingen prestanda fastställd

Prestandan för den identifierade produkten överensstämmer med de prestanda som anges för de väsentliga egenskaperna ovan.
Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkaren.
Undertecknat för tillverkaren av:

Namn och befattning	**Plats och dag för utfärdande**	**Namnteckning**
Jørgen Young R&D MAnager Leder FoU	01.07.2013	

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Reference: Platon Stop

Verze: 1, 2013 07 01
Identifikace stavebního výrobku: na obalu výrobku
Water vapour control layer

EN 13984:2013	Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway

Dozorovací orgán SINTEF, certifikát číslo 1071-CPR-1197
AVCP (FPC systém) 3

Hlavní charakteristiky		**vlastnosti**
Reakce na oheň		Třída F
Pevnost v tahu (minimum): MD CMD	 (n/50mm) (n/50mm)	 390 N/50 mm (MD) 360 N/50 mm (CMD)
Odolnost na statické zatížení, ø nástroje= 10mm:		Splňuje při 20 kg
Odolnost proti nárazu, w nástroj= 500g (metoda A):		Splňuje při 0,45 m
Odolnost proti přetržení (minimální)	(N)	NPD*
Pevnost ve spoji	(N)	150 N
Watertightness		NPD
Propustnost vodních par: trvanlivost		300 m ± 25%
Odolnost proti zásaditým látkám / Po tepelném stárnutí		Splňuje / Splňuje
Nebezpečné látky		žádné
Odolnost proti deformaci při zatížení (max.)		NPD

*NPD - Hodnoty neurčeny

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě a výše uvedeným prohlášení o vlastnostech.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
Podepsáno pro a jménem výrobce:

Jméno a funkce	**Místo a datum vystavení**	**Podpis**
Jørgen Young R&D MAnager Leder FoU	01.07.2013	

Leistungserklärung

Referenz: Platon Stop

Version: 1, 2013 07 01
Identifikation des Bauprodukts: siehe Produktverpackung
Wasserdampf-Trennlage von Estrich/Beton und Holzfußböden

EN 13984:2013	Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway

Benanntes Institut SINTEF, Zertifikat Nr. 1071-CPR-1197
AVCP (FPC system) 3

Wesentliche Merkmale		**Leistung**
Brandverhalten		Klasse F
Zugkraft Eigenschaften (minimum): MD CMD	 (n/50mm) (n/50mm)	 390 N/50 mm (MD) 360 N/50 mm (CMD)
Widerstand gegen statische Belastung, øWerkzeug= 10mm:		bestanden bei 20 kg
Widerstand gegen stoßartige Belastung, Werkzeug= 500g		bestanden bei 0,45 m
Widerstand gegen weiterreißen (Minimum)	(N)	KLF*
Verbindungsfestigkeit	(N)	150 N
Watertightness		NPD
Wasserdampfwiderstand		300 m ± 25%
Beständigkeit Alkali / Nach Hitze-Alterungsverfahren		bestanden / bestanden
Gefährliche Substanzen		Keine
Widerstand gegen Verformung unter Belastung (max.)		KLF

* Keine Leistung festgelegt

Die Leistungen des Produkts entsprechen der erklärten Leistungen in der o.g. Tabelle.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name und Funktion	**Ort/Datum der Ausstellung**	**Unterschrift**
Jørgen Young R&D MAnager Leder FoU	01.07.2013	

SUORITUSTASOILMOITUS

Tunniste: Platon Stop

päiväys: 2013 07 01 versio 1
Tuotetyypin yksilöivä tunniste: katso tuotteen pakkauskääre
Muoviset ja kumiset höyrynsulut

EN 13984:2013	Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway

Tyyppitestejä ilmoitetun laitoksen SINTEF:n suorittamina,
sertifikaatti Nro. 1071-CPR-1196/1197
AVCP 3

Ilmoitetut suoritustasot		**Suoritustaso**
Palotekninen käyttäytyminen		Luokka F
Vetolujuus, pituussuuntaan MD CMD	 (n/50mm) (n/50mm)	 390 N/50 mm (MD) 360 N/50 mm (CMD)
Staattinen puhkaisulujuus, ø 10mm:		20 kg
Dynaaminen puhkaisulujuus, 500g (menetelmä A):		0,45 m
Naulanvarren repäisylujuus	(N)	NPD*
Kuoriutumislujuus	(N)	150 N
Watertightness		NPD
Vesihöyryn läpäisy: Kestävyys		300 m ± 25%
Lämpövanhennuksen jälkeen / Alkalikestävyys		Kestää
Vaarallisia aineita		Ei
Muodonmuutos kuormituksen alaisena (maks.)		NPD

*NPD - No Performance Declared

The performance of the product identified is in conformity with the declared performance above.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Nimi ja tehtävä	**Aika ja paikka**	**Allekirjoitus**
Jørgen Young R&D MAnager Leder FoU	01.07.2013	