

Trenor Skyv-tett

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse:

Skyv-tett har optimal brukervennlighet med sine doble trinsehjul i bunn, noe som gjør døren enkel å bruke. Skyv-tett dør egner seg der en ønsker god gjennomlysning og mye luft. Skyv-tett har to låsepunkter som gir god innbruddsikring og kan låses i åpen stilling.

Standard Skyv-tett dør:

Standard brystning 160mm

To låsepunkter gir god innbruddsikring

Kan låses i åpen stilling

Selvsmørende kulelagre sikrer at det skyvbare feltet glir lett

Ekstra god tetting ved at dørblad presses mot karm ved lukking

Materialer:

Karm og ramme i laminert furu. Ytre lameller av kjerneved.

Glasslister i PVC (topp og side) og aluminium (bunn).

Terskel: Aluminium/Tre.

Karmbredde:

182 mm

Beslag:

Åpningsmekanisme: Assa G 1225

Espagnolett/låskasse: Assa S 8654

Vrider: Hoppe Paris 137/300KL

Produktegenskaper:

ZERO 0,8 – Enova anbefaler, passivhus standard. U-verdi = 0,8 eller lavere.

3-lags glass. Vinduer og balkongdører med optimaliserte tekniske løsninger.

SUPER 1,0 – Enova anbefaler. U-verdi = 1,0. 3-lags glass. Karm og ramme av furu.

KOMFORT 1,2 – kostnadseffektivt produkt med god isolasjonsevne. U-verdi = 1,2.

2-lags glass. Karm og ramme av furu.

ALLVÆR betyr at produktene har et ytre skall i pulverlakkert aluminium for å tåle ekstreme påkjenninger over mange år fra sol, regn, og vind. Du slipper derfor å tenke på skraping, pussing og maling.

Bruksområde:

Skyvedør til montering i yttervegg.

Overflatebehandling/farger:

Produkter fra Trenor leveres impregnert mot råte og sopp.

Produkter leveres med to strøk vannbasert maling:

Grunning: Teknos Aquaprimer (2907 ØKO2)

Toppstrøk: Teknos Aquatopp (2600)

Standardfarge: Hvit – fargekode NCS S0502-Y

Produkter kan bestilles i alle NCS-farger.

Tilvalg:

Kan leveres etter mål og i ulike utførelser

Gjennomgående eller utenpåliggende sprosser

Brystning, sporfrest brystning utvendig

Solreflekterende glass


Selvrensende glass

Sikkerhetsglass

Aluminiumsbekledning (Allvær)



Leveres med ulike u-verdier



Kan leveres med ulike funksjonsglass



Kan leveres med aluminiumsbekledning



Kan leveres i alle NCS-farger



Trenor Vinduer AS

Heve/Skyvedør 1461

Trenor Skyv-tett

2. MÅLANGIVELSER/ TEKNISKE DATA

Standard dimensjoner:

Bredde: Fra modul 18 (1788) til modul 37 (3688)

Høyde: Modul 21 (2088)

Andre størrelser – pris på forespørsel.

Skyvedører kan leveres på standard- og spesialmål.

Maksimum bredde 4000 mm

Maksimum høyde 2400 mm



3. MONTERING/ UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse:

R53.2 Vindusdører, ikke klassifiserte

NS 3451-kode for bygningsdel:

233 Vinduer, dører m.m.

235 Ytterdører og porter

Referanse til NBI byggedetaljer:

533.242 Vindusdører. Typer og egenskaper

523.721 Innsetting av ytterdør

Øvrige henvisninger:

Se monteringsveiledning

Transport og lagring:

Transporteres og lagres med forsiktighet

4. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten:

9999/ 0700 / 0600

Type emballasje:

Plast, papp, trevirke.

5. HMS-REFERANSER

Ved bruk av polyuretanskum ved montering i murvegg, bruk arbeidshansker og åndedrettsvern.

Se også HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Trenor Vinduer AS**Heve/Skyvedør 1461****Trenor Skyv-tett****6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer:**

Norsk Dør- og Vinduskontroll

**CE- merking:**

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/ internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.:**7. ANSVARLIG FIRMA**

Produsent/ importør: Trenor Vinduer AS
Organisasjonsnummer: NO 915 292 917 MVA
Adresse: Oldervikvegen 1
Postnr. og poststed: 8640 Hemnesberget
Telefon: 75 19 04 00
Telefaks: 75 19 04 40
E-post: post@trenor.no
Internett: www.trenor.no