

## ISIFLO MESSING BAKKEKRAN



Det er blitt montert Isiflo Messing Bakkekran i ditt røranlegg.

Isiflo Messing Bakkekran for bruk på plast- og metallrør. Bakkekranen er produsert i avsinkningsbestandig messing.

Bakkekranen består av gummikile i EPDM for hovedtetning, syrefast spindel og Isiflo messingkoblinger for tilkobling til rør.

Klemringskoblingen gir en tett og strekkfast forbindelse. Koblingen består av hus, mutter, klemring, kompositt trykkring og O-ring. Kranen er egnet for nedgraving.

Spindelforlengere og gatebokser tilpasset bakkekranen finnes tilgjengelig. Se [www.isiflo.com](http://www.isiflo.com) for produktdetaljer og produktsortiment.

## 1. Produktbeskrivelse

<b>Materiale</b>	RA455 (CW625N) – Avsinkningsbestandig messing, EPDM O-ring
<b>Dimensjoner</b>	DN20, DN25, DN32, DN40, DN50
<b>Maks driftstrykk</b>	16 bar
<b>Temperaturområde</b>	Opp til +40°C
<b>Medier</b>	Drikkevann (16 bar) og luft (10 bar). Ved andre medier kontakt Isiflo.
<b>Godkjenninger</b>	Sintef Certification PS1071
<b>Funksjoner og detaljer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Spindel i syrefast stål (EN1.4404/AISI316L)</li> <li>-Stempel, hus og muttere i avsinkningsbestandig messing (CW625N)</li> <li>-Stempel og tetninger i drikkevannsgodkjent EPDM gummi</li> <li>-Doble O-ringer og avskrapere på spindel</li> <li>-Spor for ekstra smøring på spindel for å sikre smøring av O-ringer</li> <li>-Lavt betjeningsmoment</li> <li>-Maksimalt betjeningsmoment 100 Nm</li> <li>-Bajonett i topp for tilkobling av flere typer varerør</li> <li>-Kan graves ned</li> </ul>
<b>Overflatebehandling</b>	Ingen
<b>Farge</b>	Messing
<b>Øvrig informasjon</b>	Støttehylse skal benyttes på PEX-rør og SDR17-rør. Unngå sammenkobling med ulike metaller da dette kan føre til galvanisk korrosjon.
<b>Tilbehør</b>	Isiflo varerør, Isiflo gateboks, Isiflo anboringsklammer samt diverse adaptere

## 2. Anvisninger for drift og vedlikehold

### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Rengjøres med mildt såpevann. Bruk ren og fuktig klut.  
Løsemidler og produkter som inneholder sterke forbindelse av klor eller ammoniakk må ikke benyttes.

### Ettersyn og kontroll

Sjekk for lekkasje.

### Vedlikeholdsinstruks og intervall

Spindel må betjenes minst en gang årlig for å sikre funksjon. Ellers vedlikeholdsfri.

## 3. Driftstekniske opplysninger

### Antatt levetid uten utskiftinger:

>50 år.

### Garanti og vilkår:

20 år mot fabrikkfeil.

### Fuktbestandighet:

Påvirkes ikke av fukt.

### Renholdsvennlighet:

God.

### Håndtering av Isiflo ved livsløpslutt / sanering:

Messing, stempel og spindel: leveres som metallavfall til godkjente returpunkter  
O-ringer: restavfall

### Produktdetaljer og bruksanvisning:

[www.isiflo.com](http://www.isiflo.com)

## 4. Kontakt

<b>Produsent</b>	Isiflo AS
<b>Adresse</b>	Box 143
<b>Postnr og poststed</b>	2831 Raufoss
<b>Telefon</b>	(+47) 61152700
<b>E-post</b>	<a href="mailto:info@isiflo.com">info@isiflo.com</a>
<b>Web</b>	<a href="http://www.isiflo.com">www.isiflo.com</a>