

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Rotasjonslaser

GRL 300 HV



Enkel håndtering med horisontal og vertikal selvnivellering

De viktigste dataene

Arbeidsområde med mottaker	300 m (Diameter)
Arbeidsområde	60 m
Nivelleringspresisjon	± 3,0 mm på 30 m

Bestillingsnummer 0 601 061 500[> Mer produktinformasjon](#)

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Laserdiode	635 nm, < 5 mW
Driftstemperatur	-10 – 50°C
Oppbevaringstemperatur	-20 – 70°C
Laserklasse	3R
Arbeidsområde	60 m
Arbeidsområde med mottaker	300 m (Diameter)
Arbeidsområde uten mottaker	60 m (Diameter)
Nivelleringspresisjon	± 3,0 mm på 30 m
Selvnivelleringsområde	± 5° (8 %)
Nivelleringstid	15 s
Støv- og sprutsikring	IP 54
Rotasjonshastighet	150, 300, 600 o/min
Strømforsyning	2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5 V LR20 (D)
Driftstid, maks.	Batterier (NiMH) 30 t
Gjenger til stativet	5/8"
Vekt, ca.	1,8 kg
Farge laserlinje	rød

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Fordeler:

- Enkel å bruke takket være én knapp per funksjon og selvforklarende display
- Rask å justere horisontalt og vertikalt gjennom automatisk selvnivellering på 8 % ($\pm 5^\circ$)
- Automatisk sjokkvarselfunksjon kan kobles inn og forhindrer nivelleringsfeil ved vibrasjoner og rystelser



Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen
Tlf 64 87 89 50