

**1. PROSJEKT**

Entreprenør / utførende: \_\_\_\_\_

Prosjekt / adresse: \_\_\_\_\_

Bruksområde / bygningsdel: \_\_\_\_\_

**2. PRODUKTBESKRIVELSE**

VELUX isoleringssett inneholder en undertakskrave med tilhørende avvanningsrenne samt karmisoleringsramme.

BFX undertakskrave er fremstilt av diffusjonsåpen polypropylenfolie.

Avvanningsrennen er fremstilt av galvanisert stål.

BDX karmisolering er fremstilt av delvis diffusjonsåpen polyetylen skum.

BFX undertakskrave sikrer en tett tilslutning mellom VELUX takvindu og undertaket.

Avvanningsrennen har til oppgave å hindre, at eventuelt vann på undertaket kommer inn i vindusåpningen.

BDX karmisolering sikrer at kuldebroer rundt vinduet unngås.

BDX leveres i disse typer:

**BDX 2000:**

Montering for enkeltstående vinduer, og vinduer med karmavstand 50mm og oppover.

**BDX 2010:**

Montering for tvillingmontering 18mm karmavstand.

**BDX W34:**

Montering for underelement GIL/GIU.

**Produktidentifisering:**

Varenr. / produkt / dim.: \_\_\_\_\_

Fargekode: \_\_\_\_\_

Kvalitet / sortering / klasse: \_\_\_\_\_

Overflatebehandling: \_\_\_\_\_

Vedlegg / dokumentasjon: \_\_\_\_\_

**3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

Foreligger serviceavtale?    NEI            JA            Hvis ja, firma: \_\_\_\_\_

**Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Se vedlagt skriv angående generelt vedlikehold av vinduer.

**Ettersyn/kontroll**

-

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Se vedlagt skriv angående generelt vedlikehold av vinduer.

**4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger**

Ingen informasjon.

**Garanti**

Det ytes 10 års garanti for disse produkter.

**Fuktbestandighet**

-

**Renholdsvennlighet**

-

**5. MILJØPÅVIRKNING****Ressursutnyttelse**

Produktet består av rikelige, ikke fornybare ressurser.

**Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**

Foreligger ikke.

**Emisjon**

-

**6. HMS-REFERANSER**

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

Ingen.

**7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431**

Avfallstype: Blandet materiale.

Avfallshåndtering: Sortering.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0300 | 0600 | \_ \_ \_ \_

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

**Øvrige opplysninger**

-


**8. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	VELUX Norge AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 917170967 MVA
<b>Postadresse</b>	Gjerdrumsvei 10d
<b>Postnr. og poststed</b>	0104 Nydalen
<b>Telefon</b>	22 51 06 00
<b>Telefaks</b>	22 51 06 10
<b>E-post</b>	<a href="mailto:velux-no@velux.com">velux-no@velux.com</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.velux.no">www.velux.no</a>

Informasjonen gjelder for følgende 3 NOBB moduler: 22462287, 27902659 og 27902667.


FDV-dokumentasjon

# Vedlikehold av VELUX takvinduer




## 1. Ventilasjonssklaff med luftfilter

Frisk luft med lukket vindu: Ved å åpne gripelisten i første posisjon er vinduet fortsatt låst, men frisk luft kan passere gjennom det innebygde luftfilteret.



## 2. Åpning og lukking av vinduet

Ved å åpne gripelisten i neste posisjon åpnes vinduet. Vindusrammen kan bli stående i flere stillinger. Vinduet lukkes ved å svinge vindusrammen opp. Vinduet låses ved å lukke ventilasjonssklaffen.




## 3. Luftstilling

Med den innebygde skåten kan vinduet fastsettes i åpen posisjon. Skåten befinner seg øverst på rammens venstre side og skyves inn i plastholder i karmen.




## 4. Vask av vindusglasset

Ved pussing av det utvendige glasset dreies vindusrammen helt rundt. Rammen kan låses i pussestilling ved å skyve skåten ut i plastholderen i karmen, slik at begge hender er frigjorte. For glass med selvrensende belegg: Unngå silikon på vinduet. Ikke bruk kjemiske midler eller vaskemiddel med slipemiddel. Unngå å bruke skarpe- eller slipende objekter, inkludert juveler. Forsøk aldri å tørke av skitt på vinduet uten å bruke vann.



## 5. Rengjøring av luftfilter

Luftfilteret kan tas ut å vaskes i alminnelige rengjøringsmidler. Vinduet dreies til pussestilling, og filteret kan tas ut av filterskinnen. Nytt filterstoff kan eventuelt bestilles hos VELUX Norge as.



## 6. Vedlikehold

Hvitmalt og furu lakkert skal etterbehandles minst hvert fjerde år og ved behov. Vinduer utsatt for sterkt varme, sterkt sollys og eller særlig høy Luftfuktighet (f.eks i kjøkken eller bad) skal etterbehandles minst hvert andre år. Overflatebehandlingen (lakk eller maling) fjernes, og den plane rengjorde og tørre overflaten grunnes og lakkes/males med vannbasert akryllakk/-maling.

Vedlikeholdsfrie vinduer (polyurethan) trenger ingen etterbehandling utover vanlig renhold.




### **7. Rengjøring**

VELUX vinduer og utforinger rengjøres med mildt såpevann.




### **8. Rengjøring av inndekning**

Inndekningen rundt vinduet bør renses for løv og lignende en gang i året, så regnvann fritt kan passere.



### **9. Unngå kondens på vinduet**

I rom med høy luftfuktighet kan det dannes kondens på innsiden av glasset. Dette kan forebygges ved å plassere en varmekilde under vinduet, sørge for riktig luftsirkulasjon langs glasset, samt sørge for hyppige utluftninger.



### **10. Snø og is**

Forsikre deg at smeltevann alltid kan renne uhindret av takvinduet og inndekningen rundt vinduet. Sikre vinduet og inndekningen ved å ta bort snø og is slik at snø og smeltevann kan renne uhindret vekk. Dersom det er vanskelig eller umulig å komme til taket rundt vinduet er det mulig å installere varmekabler rundt takvinduet.