

FDV

STIKKONTAKT INNFELT M/JORD PLUS SO



Nobbnnummer

53037142

EAN

7070483152131

Produktbeskrivelse:

Lavtbyggende innfelt dobbelt stikkontakt i ELKO Plus design. Med jord og barnevern. Stikkontakten bygger kun 11 mm ut fra veggen. Stikkontakten passer kun i 1,5 veggboks, dersom det er montert enkel veggboks kan en ELKO Plus forhøyningskappe benyttes. Ved ønske om påveggsmontering kan en 40mm ELKO Plus kappe 1,5 benyttes.

Tekniske spesifikasjoner:

Plus dobbel stikkontakt med jord
Barnevern.
16 A 250V.
Kapslingsklasse: IP20.
Halogenfri.
Skruterminaler med heiseklemme.
Hullavstand i festeplate: 60mm
Montering: 1,5 veggboks eller forhøyningskappe, samt 40mm 1,5 påveggskappe.
Innbygningsdybde: 32mm.
Farge: Sort

Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr klemme.

* I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil to -2- ledninger med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (Ihht NEK 502)

* I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (Ihht NEK 502)

* Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt. (Ihht. NEK 502)

* Entrådet (PR) og/eller flertrådet (PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228).

* Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skruklemmene slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger.

Maksimalt tverrsnitt: 2x2,5mm².

Anbefalt moment: 0,8 - 1,0 Nm.

Maksimalt moment: 1,2 Nm. (NEK 502)

Målskisse



Koblingsskjema

