

## FDV-dokument tetningsringer av EPDM

**Produkt** Tetningsringer for PVC trykkrør, grunnavløpsrør, overvannsrør og rørdeler

**Produsent** Forsheda, M.O.L. m.fl. (se merking på tetningsringen)

**Anvendelse** Tetningsringer for bruk i PVC og PP rør og –rørdeler.

**Tekniske data**

Dimensjoner:	63 – 630 mm
Materiale:	EPDM (ethylene propylene dien rubber)
Farge:	Svart gummi Powerlock. Svart gummi med gul plastdel av fiberarmert PP

**Sertifisering** Sertifisert i henhold til NS-EN 681-1

### HMS (helse, miljø og sikkerhet):

**Helsefare** Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.

**Førstehjelp** Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege



Pipelife Norge AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

## **Service- og vedlikeholdsinstruks**

- Lagring** Gummi tetningsringer skal ikke lagres i nærheten av ozonkilder (for eksempel transformatorstasjoner) og skal beskyttes mot sollys.
- Montering** Gummi tetningsringer leveres fortrinnsvis innlagt i rør og rørdeler fra fabrikk.  
Skulle det være ønskelig å bytte fra EPDM tetningsringer til oljebestandige i ettertid er dette fullt mulig for de fleste dimensjoner/typer (ta kontakt med rørgrossist eller produsent).
- Service** Produktet krever ingen service.
- Vedlikehold** Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold. Derimot kan rørsystemet kreve vedlikehold avhengig av driftsbetingelser. Ved akutt forurensning av aggressive stoffer bør rørsystemet spyles med vann. Dette gjelder også ved akutt oljeforurensning.